

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	F6X100 - Trafic Microcar (1650 cc)	CH 0677 51

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF1-P6X100."
Plaquette constructeur	à droite, en bas, dans l'entrée
N° du châssis	à droite, sur le marchepied (soulever le plastique)
Identification du moteur	"B41 J7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1-P6X100 C 0 000 C01

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	B41 J7
Marque	en ligne	Tempo	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	79	Course	84
Alésage	1647	CV-impôt	8,39
Cylindre	46 ISO	à V/min	5000
Puissance en kW CV			
Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A à V/min	3750	x)
Silencieux	2 = 355x213x103	◇ 57/ 395x160x110	◇ 12
Mesure des gaz	CEE 78/665; CO = 3,0 à 750 t/min		x)
Déparasitage	ECE-10; OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = 0		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4
Centures sécurité	AV=A ₁ A ₂ (2) + B (2) Indic. vitesse km/h
Caie	AR=A (2) + B (2) Rétroviseurs gauche / droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 9 av. 3 centre 3 ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2950
Largeur	Essieu double av. 1965 ar. 1920
Hauteur	Voie av. 1965 ar. 1920
Porte à faux	lat. 785
	av. 1005
	ar. 1005
	Voies av. ar.
	Braquage s g 11200 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	755	670	1425
Charge utile	270	560	570
Poids total	1025	1030	2055
Garantie fabr.			2315
Dimens. pneus	185 R 14 C	185 R 14 C	(Variantes voir remarques)
Ply/bars	6 / 2,75	6 / 3,75	
Charge pour V max	1200	1550	
Jantes	170	170	
	6 J x 14 FH	déport 53 mm	
Garantie poids remorquable avec frein			585 kg
Garantie poids remorquable sans frein			450 kg
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			585 kg
Vitesse maximale selon le constructeur			112 km/h
Vitesse maximale testée			112 km/h
Charge garantie sur le toit =			200 kg

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)
		ar 2a (E)
Catadioptrés	av	(E)
		ar I (E)
Feux de gabarit	av	(E)
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/talais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 04	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T P6X100 - Trafic Microcar		
Homologation N°	CH	0677 51	
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1425	Carburant 3	
Charge utile	-	CV-impôt 8,39	
Poids total	2315	Cylindres 1647	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

→ Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 59 mm) voies AV = 1553 mm AR = 1508 mm jantes acier.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 03.-08.05.81

Service fédéral d'homologation