

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 200 - 18	CH C677 56

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, P-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 134 200" devant le N° du châssis "VF1 134 200."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air, derrière le logement de la suspension
N° du châssis	à droite, sur le logement de la suspension ou à droite, sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"A6M L7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1 134 200 CO 000 001

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	RENAULT	Type	A6M L7
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79	Course	84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1647	CV-impôt	8,39
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur (par différence de pression ou contrôle du niveau, lampe-témoin combinée)	Puissance en kW	69 (ISO)	à V/min	5750
Contrôle 2 circuits		Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A	à V/min	4310
		Silencieux	2 = 330x262x100 mm	φ 37	
			355x210x140 mm	φ 81	
		Mesure des gaz	CE-78/665; CO = 2,0 % à 800 t/min		
		Déparasitage	ECE-10; CCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	600	390	990
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar A (E) ou Ar4 / B / Ar4 (E)	Charge utile	105	245	350
Cale	=	Poids total	705	635	1340
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1410
		Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Ply / bar	82 S / 2,4	82 S / 2,4	
Dimensions	Intérieur extérieur	Charge	950	950	
Longueur	Empattements 2438	pour V max	180	180	
Largueur	Essieu double av 1416 ar 1356	Jantes	5.50 B 13	acier (déport 42)	++
Hauteur	Voies av - ar -			mécanique automatique	
Porte à faux	Voies av - ar -	Gat poids remorquable avec/sans frein	740 / 400		
	ar 1021	Garantie poids de l'ensemble	740		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage φ g 9900 d 10100	Poids remorquable testé	60		
		Charge garantie sur le toit	60		
		Vitesse maximale selon le constructeur	172		km/h
		testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Equipement §)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement CR (E) ou HCR (E)
 Feux de position A (E) dans CR/HCR (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux amère de brouillard B (E)
 Feux complémentaires
 Eclairage plaque 2/ séparé, au centre
 Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace
 Avertisseurs KLAXON CH 5 0701 02
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type RENAULT 134 200 - 18
 Homologation
 N° CH 0677 56
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 990 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 8,39
 Poids total 1410 Cylindrée 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variantes de pneus : 185/70 SR 13 84 S 1000 (2,4) Vmax 180 km/h
 185/65 SR 14 84 S 1000 (2,4) 180 km/h
 ++) Variantes de jantes : 5.50 J 13 (déport 42) alliage léger EM voies inchangées
 5.50 J 14 (déport 42) alliage léger EM / LEMMERS / AMIL voies inchangées
 §) Equipement : sur demande: - spoiler frontal en matière plastique;
 - spoiler arrière en matière plastique sur le capot de coffre.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy (F) 30.08.-04.09.81 Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation