

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 201 - 18	CH 0677 61

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 134 201" devant le N° du châssis "VF1 134 201."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air, derrière le logement de la suspension
N° du châssis	à droite, sur le logement de la suspension ou à droite sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"A6M M7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1 134 201C 025 000

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT Type A6M M7
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	79 Course 84
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindres	1647 CV-impôt 8,39
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur (par différence de pression ou contrôle du niveau, lampe-témoin combinés)	Puissance en kW	69 (ISO) à Vmin 5750
Contrôle 2 circuits		Bruit à l'arrêt	77 dB/A à Vmin 4310
		Siéncieux	2 = 330x262x100 mm φ 37 355x210x140 mm φ 81
		Mesure des gaz	ECE-15.03; CO = 1,1 % à 650 t/min
		Déparasitage	ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	avant	610	300	1000
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4 (E) + B (E)	Charge utile	105	245	350
Cale	=	Poids total	715	635	1350
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis			1430
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	- / 2,0	- / 2,0	
Longueur	Empattements 2438	Charge	820	820	
Largeur	Essieu double av 1416 ar 1356	pour V max	180	180	
Hauteur	Voies av - ar -	Jantes	5.50 B 13	acier (déport 42)	++
Porte à faux	av 935 Voies av - ar -	Gat poids remorquable avec/sans frein	350/300	(620/400)	
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar 1021 Voies ar -	Garantie poids de l'ensemble	1780	(2050)	
	Braquage φ g 9900 d 10100	Poids remorquable testé	350	(620)	
		Charge garantie sur le toit	60		
		Vitesse maximale selon le constructeur	164		km/h
		poids remorquables ( ) = avec refroidissement à huile			

Équipement §)	CR (E) ou HCR (E)
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av B (E) ar
Feux arrière de brouillard	B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essuie-glace	2/ balais avec/range lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 1201 04 / KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT	134 201 - 18
Homologation		
N°	CH 0677 61	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1000	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 8,39
Poids total	1430	Cylindres 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- + ) Variante de pneu : 185/70 SR 13 1000 (2,4) Vmax 180 km/h  
185/65 SR 14 1000 (2,4) 180 km/h
- + ) Variante de jantes : 5.50 J 13 (déport 42) alliage léger BM voies inchangées  
5.50 J 14 (déport 42) alliage léger BM / LEMMERS / AMIL voies inchangées
- §) Équipement : sur demande avec spoilers frontal et arrière en plastique.

Lieu et date de l'homologation Sellach, 16.11.81

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation