

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture automobile légère	RENAULT	P3 X 100 - Trafic Van	CH 0677 67

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1-P3X100" devant le N° du châssis "VF1-P3X100."
Plaquette constructeur	à droite, en bas dans l'entrée
N° du châssis	à droite, sur le marchepied (soulever le plastique)
Identification du moteur	"841 J7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1-P3X100 CO 001 808

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne; assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	RENAULT
Construction	en ligne
Carburant	B
Refroidissement	eau
Alésage	79,0
Cylindrée	1647
Puissance en kW	46 ISO
Eruit à l'arrêt	73,0 dB/A
Silencieux	2 = 355x213x103 mm φ 57 395x160x110 mm φ 12
Mesure des gaz	CE-78/665; CO = 3,0 % à 750 t/min
Déparasitage	ECE-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	
Nombre de portes	4
Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar n'est pas obligatoire
Cafe	-
Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 7 av 2 centre 2 ar 3
Dimensions §)	
Longueur	intérieur 4479 Empattements 2569 /
Largeur	1910 Essieu double av ar
Hauteur	2080 Voies ++ av 1565 ar 1520
Porte à faux	av 800 Voies av ar
	ar 1110 ar
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage φ g 9700 d 9700

Poids	
avant	740
arrière	785
total	1525 *
Poids à vide	110
Charge utile	380
	850
	1165
	2015
	2345
Poids garantis	
Pneus	185 R 14 C 185 R 14 C +)
Ply / bar	6 / 3,75 6 / 3,75
Charge	1550
pour V max	130
Jantes	6 J x 14 FH 6 J x 14 FH (déport 53) ++)
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 555/400 automatique
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	555
Charge garantie sur le toit	200
Vitesse maximale selon le constructeur	112 km/h
testée	km/h à V/min au moteur prise de force

§) dimensions avec échelle sur la porte arrière

Equipelement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-SI	(E)			
Feux rouges	R-SI	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Cilignoteurs	av	1	(E)	ar	2a (E)
Catadioptrés	av	1	(E)	ar	I (E)
Feux de gabarit	av	1	(E)	ar	
Feux arrière de brouillard	B	(E)			
Feux complémentaires					
Eclairage plaque	2/ séparé				
Essuie-glace	2/ balais				
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 04 avec 85W lave-glace				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture automobile légère		
Marque et type	R E N A U L T P 3 X 100 - Trafic - Van		
Homologation N°	CH	0677	67
Carrosserie	roulotte d'habitation		
Places	total	7	avant 2
Poids à vide	1525	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,39
Poids total	2345	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

***) Poids du véhicule avec l'aménagement intérieur suivant:**

2 sièges centraux transformables avec possibilité de s'asseoir vers l'avant ou l'arrière;
 1 banquette à 3 places transformable en couchettes en utilisant également les sièges centraux;
 1 table, 1 lavabo, 1 bidon, 1 réservoir à eau usée, 1 galerie sur le toit et 1 échelle sur la porte arrière.

+) Variantes de pneus : 195 R 14 C 6 PR charge 1700 (3,50) Vmax 130 km/h
 205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) 130 km/h

++) Variante de jantes : 5 1/2 J x 14 FH (DP 59) voies AV 1553 mm AR 1508 mm.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 13.01.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation