Genre du véhicule -		Marque de fabrique :	Type			Fiche d'homologation N*		
Voiture de tourisme		RENAULT	P5 W 100 - Trafic Combi		CH 0677 68			
Constructeur Identification Plaquette constructeur N° du châssis Identification du moteur Importateur principal Véhicule homologus	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt sur la piaquette du constructeur "VF1-P5W100". devant le N° du chassis "VF1-P5W100". à droite, en bas dans l'entrée à droite, sur le marchepied (soulever le plastique) "841 J7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette) RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf VF1-P5W100 CO 000 001							
Châssia Nombre d'essiaux Direction Transmission Nombre de vitesses Frain de service	Assistance pa		les roues;	Moteur Marque Construction Carburant Refroidissement Alésage Cylindrée Pulssance en kW	RENAULT en ligne B eau 79.0 1647 46 ISO	Type Temps Position Nombre cylindres Course CV-Impôt a t/min	841 J7 4 avant 4 84,0 8,39 5000	
Frein auxiliaire		2 du frein de service		Bruit: à l'arrêt	73,0 dB/A	à t/min	3750	
Frein d'arrêt Raientisseur Contrôle 2 circuits	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Silencleux 2 pots = 355x213x103 mm			t/min	
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécunté av Cale Antivol Nombre de places t Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux av ar Distance volant – vers l'ava	9 av 3 intérieur extérie 436 191 206 80 100	Rétroviseurs gauch de la direction centre	ar 3 5 ar 1520	Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie sus Vitesse maximale su	esté r le toit elon le constructeur	amère 670 420 1090 185 R 14 C 6 / 3,75 1550 130 6 J x 14 FH mecanique 625/450 625 200 112	total 1400	

Equipement	CR (E) ou HCR (E)		Indications pour le pe	ermis de circulation
Feux de route Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)		Genre du	Voiture de tourisme
Feux de position	A (E)		. véhicule	_
Feux rouges	R-S1 (E) R-S1 (E)		Marque et type	RENAULT P5W100 - Trafic Combi
Feux stop Clignoteurs av		ar _2a (E)	Homologation CH	_0677_68
Catadioptres av	/I	ar <u>I (E)</u>		
Feux de gabant av		_ ar	Carrosserie	limousine
Feux amère de brouillard Feux complémentaires Eclairage plaque Essuie-glace Avertisseurs	2/ séparé		Places total	9 avant 3
	2/ balais SEIMA CH 5 1201 04	- avec.68% lave-glace	Poids à vide Charge utile	1400 Carburant B 8,39
	ou d'autres modèles homologues	Poids total		2375 Cylindree 1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Ceintures de sécurité: pour le siège rabattable dans la rangée du centre, une ceinture de sécurité n'est pas exigée.

+) <u>Variantes de pneus</u> : 195 R 14 C 6 PR 1700 (3,50) Vmax 130 km/h 205 R 14 C 6 PR 1850 (3,75) 130 km/h

++) Jantes : 5 1/2 J x 14 (déport 59 mm) voies AV 1553 mm AR 1508 mm.

.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 13.01.82

Remplace FH CH