

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	122 B00 - 5 (4 places)	CH 0677 70
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt		
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1-122 B00"		
	devant le N° du châssis "VF1-122 B00."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile (du coffre à bagages à l'intérieur du véhicule, à droite sous le siège du passager, sur la traverse ou à droite sur le plancher		
N° du châssis	"940 C7" frappée à droite, à l'avant ou plaquette (la plaquette d'origine n'est pas visible)		
Identification du moteur	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf		
Importateur principal	VF1-122 B00 CO 002 720		
Véhicule homologué			

Châssis				Moteur	RENAULT	Type	840 C7 (turbo)
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique			Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	76,0	Course	77,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière			Alésage	1397	CV-impôt	7,11
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière			Puissance en kW	79 (ISO)	à t/min	6000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Bruit à l'arrêt	77,0 dB/A	à t/min	4500
Ralentisseur	-			Silencieux	1 pot = 330 x 215 x 115 mm Ø 80		
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	CE-78/665; CO = 0,5 % à 850 t/min		
				Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		
Carrosserie	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Compteur de vitesse	km/h	Poids à vide	520	380	900
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)	ar	A/Ar (E)	Charge utile	95	185	280
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	Poids total	615	565	1180
Antivol	verrouillage de la direction			Poids garantis	1270		
Nombre de places	t 4 av 2	centre	ar 2	Pneus	175/60 R 13 H	175/60 R 13 H	+) 76 H
Dimensions	intérieur	extérieur	(moyenne 2430)	Ply / bar	800	800	
Longueur	3560	Empattements	g 2445 / d 2415	Charge pour V max	210	210	
Largeur	1525	Essieu double	av ar	Jantes ++)	5,50 J x 13 FH 25 métal léger (déport 25 mm)		
Hauteur	1350	Voies ; ++)	av 1307 ar 1273		mécanique	automatique	
Porte à faux	av 535	Voies	av - ar	Gaz poids remorquable avec/sans frein	455 / 250		
	ar 595		ar - ar	Garantie poids de l'ensemble			
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 10500 d 10200	Poids remorquable testé	50		
				Charge garantie sur le toit	185		
				Vitesse maximale selon le constructeur	testée km/h à t/min au moteur pnsse de force		

Équipement	§)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amère de brouillard	1/B(E) sur demande	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T 122 B00 - 5		
Homologation N°	CH 0677 70		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1270	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 155/70 R 13 H Index 72 H 710 (2,3) Vmax 210 km/h
- ++) Jantes : 5 1/4 x 13 métal léger ALPINE voies AV 1295 mm AR 1261 mm
7 x 13 métal léger GOTTI 1352 mm 1318 mm
- Jantes de 7" que combinées avec les élargissements d'origine des ailes; largeur = 1600 mm.

- §) Équipement : - spoiler frontal d'origine en plastique; - s.d. spoiler arrière en plastique sur le hayon;
- lorsque la fixation spéciale (modèle suisse) pour le montage de la plaque de contrôle n'existe pas, monter celle-ci dans le renforcement inférieur du hayon; (ampoules 2 x 10 watts).

- Livrable sur demande : modèle "Coupé" avec l'équipement suivant:
- dispositif de freinage renforcé par des disques avant avec ventilation intérieure;
- dispositif de sécurité "MATTER" pour le cas où le véhicule se retournerait, avec renforts en diagonale;
- jantes = 5 1/2 BK x 13 acier voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 14.01.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

122 B00 - 5 (4 Pl.)

CH 0677 70

Fiche complémentaire

I.

Complément du 24.03.83 à Bellach - Schö/PR

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Ident. et type du moteur : "C6J - 728" la plaquette d'origine, à droite, à l'AR latéralement sur le bloc n'est pas visible; une plaquette, ou identification frappée en complément à droite, à l'avant.
(Puissance, et régime du moteur inchangées).

Mesure des gaz d'échappement : O G E (voir la fiche des émissions).

Mesure du bruit : à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4500 t/min.

Véhicule homologué : VF1112B00D0055451.

Complément du 23.01.84 à Berne - Ad

Modèle : "RENAULT 5 GORDINI"

Dimensions : largeur inchangée.
hauteur = 1340 mm (véhicule abaissé sans modifications techniques: par réglage des barres de torsion).

Equipement : - élargissements des ailes AV + AR (Polyestère)
- élargissements des pas de portes (Polyestère)
- spoilers sur le toit, des deux côtés et à l'arrière (caoutchouc mou).