

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	VFA - 2700 VA - A 310	CH 0677 71

Constructeur	Société des Automobiles RENAULT-ALPINE, Avenue de Bréauté, F-76201 Dieppe (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur "VFA-2700 VA" devant le N° du châssis "VFA-2700 VA."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, derrière l'appui de la suspension
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, dans le passage de roue
Identification du moteur	"112 730" à droite, à l'arrière, en haut sur la culasse
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) S.A., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VFA-2700 VA CO 049 348 (modèle normal) / VFA-2700 VA CO 049 321 (modèle large)

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	RENAULT/ALPINE	Type	112 C 730
Marque	V	Temps	4
Construction	B	Position	arrière
Carburant	eau	Nombre cylindres	6
Refroidissement	88,0	Course	73
Alésage	266,3	CV-impôt	13,56
Cylindrée	108 (ISO)	à t/min	6000
Puissance en kW	75,0 dB/A	à t/min	4500
Brut à l'arrêt	2 pots 140 x ø 90 mm		
Siencieux	1 pot 940 x ø185 mm		
Mesure des gaz	CE-78/665; CO = 1,2 % à 900 t/min		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E) ar B (E)
Cale	- Rétroviseurs intérieur + gauche §
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2270 /
Largeur	(1750) 1660 Essieu double av 1410 ar 1425
Hauteur	Voies av (1456) - (1493)
Porte à faux	av 950 Voies ar 1030
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 10400 d 10700
() = modèle large	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	360	670	1030
Charge utile	100	180	280
Poids total	460	850	1310
Poids garantis			1340
Pneus	190/55 VR 340	220/55 VR 365	
Ply / bar	- / 1,5	- / 2,0	
Charge	510	850	
pour V max	> 210	> 210	
Jantes ++)	135 TR 340	195 TR 365	métal léger "ZP"
Gat poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 490	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	-		
Charge garantie sur le toit	aucune §)		
Vitesse maximale selon le constructeur	225		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	prise de force

Equipement						
Feux de route	HCR	(E)				
Feux de croisement	HCR	(E)				
Feux de position	A	(E)				
Feux rouges	R-S1	(E)				
Feux stop	R-S1	(E)				
Clignoteurs	av	1	(E)	ar	2a	(E)
Catadioptres	av			ar	I	(E)
Feux de gabarit	av			ar		
Feux arrière de brouillard						
Feux complémentaires	HR	(E)				
Eclairage plaque	1/ séparé					
Essuis-glace	2/ balais					
Avertisseurs	SEIMA e2 840 CH.5 1201 03 avec lave-glace					
	ou d'autres modèles homologués					

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	R E N A U L T VFA - 2700 VA - A 310			
Homologation				
N°	CH	0677 71		
Carrosserie	limousine			
Places	total	4	avant	2
Poids à vide	1030	Carburant	B	
Charge utile	-	CV-impôt	13,56	
Poids total	1340	Cylindrée	2663	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Pneus (modèle large) : AV = 205/50 VR 15 charge 930 (2,0) Vmax > 210 km/h .
AR = 285/40 VR 15 970 (2,2) > 210 km/h

++) Jantes (modèle large) : AV= 7 1/2 x 15 métal léger "ELIA" ou "S.D.M.A." (anneau extérieur = 2 1/2 x 15" / intérieur = 5 x 15")
AR= 10 x 15 métal léger "ELIA" ou "S.D.M.A." (anneau extérieur = 4 x 15" / intérieur = 6 x 15")
(frappés par l'importateur)

§) Charge sur le toit : un porte-skis pour maximum 4 paires de skis est admis sur le toit;
un rétroviseur est exigé sur la droite.

Equipement : - spoiler frontal en plastique et spoiler arrière en plastique mou autorisés.

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

VFA - 2700 - VA - A 310

CH 0677 71

Fiche complémentaire

I

Complément du 16.09.82 à Berne - Ad

Conforme aux prescriptions du bruit au 01.10.82 :

Mesure du bruit : voir la fiche des émissions
bruit à l'arrêt = 76,0 dB/A à 4500 t/min.

Complément du 15.2.83 à Bellach - Schö/lin

Conforme aux prescriptions des gaz au 01.10.82:

Type du moteur : "112.731"

Puissance moteur: inchangée.

Complément du 21.08.84 à Bellach - Sta/jak

Variante de jantes : AV= 5 1/2 J x 13 FH 3,5, métal léger "SPEEDLINE", voie 1410 mm
avec pneus 195/60 VR 13 974 (2,5) Vmax plus de 210 km/h;

AR= 8 J x 13 FH 19, métal léger "SPEEDLINE", voie 1430 mm
avec pneus 235/60 VR 13 1260 (2,4) Vmax plus de 210 km/h;