

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	135 500 - 18 (Break / turbo)	CH 0677 72

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT F-92109 Boulogne-Billancourt / France
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 135 500" devant le N° du châssis "VF1 135 500"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air, derrière le logement du ressort
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou à droite sur le plancher du coffre
Identification du moteur	"A5L B7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette) (à bagages)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1 135 500 DO C00 C01

Châssis		Moteur	RENAULT	Type	A5L B7
Nombre d'essieux	2	Marque	RENAULT	Temps	4 / turbo
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	5	Refroidissement	eau	Course	84,0
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues; régulateur selon charge, sur les roues arrière	Cylindrée	1563	CV-impôt	7,06
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)	Puissance en kW	92 (ISO)	à t/min	5500
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière (par différence de pression ou contrôle du niveau, lampe-témoin combinée)	Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A	à t/min	4125
Contrôle 2 circuits		Silencieux	2 pots = 220x212x102 mm		355x202x132 mm
					◇ 67 ◇ 83
		Mesure des gaz	CE 78/665; CO = 1,0 % à 650 t/min		
		Déparasitage	ECE-10, OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m (E) + B (E)
Cafe	=
Antivol	Rétroviseurs gauche + droite verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2439 /
Largeur	1696 Essieu double av ar
Hauteur	1450 Voies av 1425 ar 1345
Porte à faux	av 935 Voies ar
	ar 1114
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 10100 d 10200

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	630	470	1100
Charge utile	110	240	350
Poids total	740	710	1450
Poids garantis			1540
Pneus	+) 185/65 HR 14	185/65 HR 14	
Ply / bar	= / 2,5	= / 2,5	
Charge pour V max	1000	1000	
Jantes	+) 5 1/2 J x 14	métal léger AMIL/LEMMERZ/EM	
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	860 / 450		
Poids remorquable testé	860		
Charge garantie sur le toit	60		
Vitesse maximale selon le constructeur	190		km/h
testée	km/h à t/min	au moteur	pnse de force

Equipement			
Feux de route	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de croisement	CR	(E) ou	HCR (E)
Feux de position	A	(E) dans	CR/ECR (E)
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cigmateurs	av	1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar -
Feux amere de brouillard	1/B	(E)	
Feux complementaires	-		
Eclairage plaque	2/séparé au centre		
Essuie-glace	2/balais		avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	1/KLAXON	CH 5 0701 02	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T 135 500 - 18		
Homologation N°	CH	0677 72	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1100	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,96	
Poids total	1540	Cylindrée 1563	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 200/65 HR 340 1120 (2,5) Vmax 210 km/h

Jantes : 135 TR 340 métal léger MICHELIN voies inchangées

Variante de jantes: 5 J x 14, H2, en acier, voies inchangées

Lieu et date de l'homologation Bellach, 31.03.82

Remplace FH CH 0677 72 du 31.8.82  
variante de jantes  
(18.3.82)

Service fédéral d'homologation