

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 301 - 18	CH 0677 75
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt		
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1 134 301" devant le N° du châssis "VF1 134 301."		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air, derrière le logement de la suspension		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension ou à droite sur le plancher du		
Identification du moteur	"J6R 715" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette) (coffre)		
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	VF1 134 301 D O CCO 001		

Châssis	2	Nombre de roues	4
Nombre d'essieux	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique		
Direction	boîte automatique		
Transmission	3		
Nombre de vitesses	Entraînement sur roues avant		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service (en diagonale)		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière		
Contrôle 2 circuits	diff. de pression ou contr. niveau, LT combinée		

Carrosserie	linousine		
Nombre de portes	4	Compteur de vitesse	km/h
Ceintures sécurité	av Ar4 (E)	ar A (E) ou	Ar4 (E) + B (E)
Cale	Rétroviseurs intérieur + gauche		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar 3
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4294	Empattements 2438 /
Largeur		1689	Essieu double av ar
Hauteur		1410	Voies av 1420 ar 1344
Porte à faux	av 935	Voies	av - ar -
	ar 1021		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Braquage Ø	g 9900 d 10100

Moteur	RENAULT	Type	J6R 715
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	83,0	Course	82,0
Alésage	1994	CV-impôt	10,16
Cylindrée	77,5 (ISO)	à l/min	5500
Puissance en kW	74,0 dB/A	à l/min	4125
Bruit à l'arrêt	3 = φ 66 / φ 67 / φ 53		
Silencieux			
Mesure des gaz	OGE		
Déparasitage	ECE-10, OGE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	390	1030
Charge utile	105	245	350
	745	635	1380
Poids garantis	1470		
Pneus	165 SR 13	165 SR 13	+
Pty / bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	950	950	
pour V max	180	180	
Jantes	5.50 B x 13	déport 42 mm, acier	
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	-	800 / 400	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		800	
Charge garantie sur le toit		60	
Vitesse maximale selon le constructeur		176	km/h
testée	km/h à l/min	au moteur	prise de force

§)		Indications pour le permis de circulation	
Equipement		Genre du véhicule	Voiture de tourisme
Feux de route	CR (E) ou HCR (E)	Marque et type	RENAULT 134 301 - 18
Feux de croisement	CR (E) ou HCR (E)	Homologation N°	CH 0677 75
Feux de position	A (E) dans CR/HCR (E)	Carrosserie	limousine
Feux rouges	R-S1 (E)	Places	total 5 avant 2
Feux stop	R-S1 (E)	Poids à vide	1030
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)	Charge utile	-
Catadioptres	av ar I (E)	Poids total	1470
Feux de gabarit	av ar	Carburant	B
Feux arrière de brouillard	B (E)	Cylindrée	1994
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre		
Essuie-glace	2/balais avec/ l'ave-glace		
Avertisseurs	KLAXON- CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués		

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 185/70 SR 13 charge 1000 (2,4) Vmax 180 km/h  
 185/65 SR 14 1000 (2,4) 180 km/h

Variante de jantes : 5.50 J x 13 déport 42 mm alliage léger "EM" "LEMMERZ" "SMR" voies inchangées  
 5.50 J x 14 42 mm alliage léger "EM" "LEMMERZ" "AMIL" voies inchangées

§) Equipement : sur demande - spoiler frontal en matière plastique  
 - spoiler arrière en matière plastique sur le couvercle du coffre.

Lieu et date de l'homologation Lardy (F), 24.-29.10.82  
 Sch8/jak

Remplace FH du 24.-29.10.82  
 29.07.86 - Variante des jantes Ad

Service fédéral d'homologation