

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R - 1 8 Break 4x4 (135 408)	CH 0677 82

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur "VF1 135 408"
devant le N° du châssis "VF1 135 408."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air
 N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite, sur l'appui de la suspension ou à droite, sur le plancher du coffre
 Identification du moteur "852 B 710" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc, plaquette rivée (à bagages
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué prototype

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	<u>2</u>	Marque	<u>RENAULT</u>	Type	<u>852 B 710</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u>	Temps	<u>4</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée</u>	Carburant	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Nombre cylindres	<u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques AR=exp.int., avec assistance par dépression, limiteur selon charge, sur les roues arrière</u>	Alésage	<u>86</u>	Course	<u>89</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée	<u>2067</u>	CV-impôt	<u>10,53</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier av.secteur (par contrôle du niveau ou par différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Puissance en kW	<u>48 ISO</u>	à V/min	<u>4500</u>
Contrôle 2 circuits		Bruit à l'arrêt	<u>76,0</u>	d3/A à V/min	<u>3375</u>
		Silencieux	<u>3 pots 213x6 100 φ 55 mm/250x145x60 φ 75mm 355x210x140 φ 53 mm</u>		
		Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3,5</u>		
		Déparasitage	<u>=</u>		

Carrosserie	<u>limousine</u>		
Nombre de portes	<u>4 + 1</u>	Compteur de vitesse	<u>km/h</u>
Cantures sécurité	<u>av Ar4 (E) ar</u>		<u>Ar4m (E) + B (E)</u>
Caie	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>gauche + droite</u>
Andvat	<u>verrouillage de la direction</u>		
Nombre de places	<u>t 5 av 2</u>	centre	<u>ar 3</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	<u>4487</u>	Empattements	<u>2438</u>
Largeur	<u>1689</u>	Essieu double	<u>av ar</u>
Hauteur	<u>1450</u>	Voies	<u>av 1420 ar 1356</u>
Porte à faux	av <u>935</u>	Voies	<u>av - ar -</u>
	ar <u>1114</u>		<u>ar -</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>-</u>	Braquage 0	<u>g 10200 d 10500</u>
		Poids	<u>avant</u>
		Poids à vide	<u>580</u>
		Charge utile	<u>105</u>
			<u>785</u>
		Poids garantis	<u>avant</u>
		Pneus	<u>165 SR 13</u>
		Ply / bar	<u>- / 2,4</u>
		Charge	<u>950</u>
		pour V max	<u>180</u>
		Jantes	<u>5.50 B x 13 FH acier</u>
			<u>arrière</u>
			<u>510</u>
			<u>total</u>
			<u>1190</u>
			<u>350</u>
			<u>1540</u>
			<u>1640</u>
			<u>mécanique</u>
			<u>automatique</u>
		Gaz poids remorquable avec/sans frein	<u>635/400 kg</u>
		Garantie poids de l'ensemble	<u>635 kg (1A 3,78)</u>
		Poids remorquable testé	<u>60 kg</u>
		Charge garantie sur le toit	<u>150</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>150</u>
		testée km/h à V/min	<u>355x210x140 φ 53 mm</u>
		au moteur	<u>prise de force</u>

§) Equipement

Feux de route HCR (E)

Feux de croisement HCR (E)

Feux de position A (E) dans HCR

Feux rouges R-St (E)

Feux stop R-St (E)

Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptres av I (E) ar I (E)

Feux de gabarit av ar

Feux arrière de brouillard 1/ B (E)

Feux complémentaires

Eclairage plaque 2/ séparé

Essuie-glace 2/ balais avec/sans lave-glace

Avertisseurs SEIMA CH 5 1201 04
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type RENAULT R - 1 8 Break 4x4

Homologation N° CH 0677 82

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1190 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 10,53

Poids total 1640 Cylindrée 2067

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Entretien : sur toutes les roues avec libération de la traction arrière.

§) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière;
spoiler frontal d'origine en plastique autorisé.