

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R - 1 1 (B 37 400)	CH 0677 89

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt

Identification sur la plaquette du constructeur -
 devant le N° du châssis "VF1 B 37400."

Plaquette constructeur dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans le compartiment-moteur, à droite, sur le logement de la suspension

Identification du moteur "FEMA 700" à l'avant, à gauche sur le bloc (plaquette)

Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Véhicule homologué VF1 B 37400 D O 000 001

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, (en diagonale),
 AV=disques/AR=exo, int., assistance par dépression,
 régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
 sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 par différence de pression ou
 par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Contrôle 2 circuits

Moteur

Marque RENAULT Type FEM A 700

Construction en ligne Temps 4

Carburant D Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 78,0 Course 83,5

Cylindrée 1595 CV-impôt 8,12

Puissance en kW 41 DIN à V/min 4800

Bruit à l'arrêt 75,5 dB/A à V/min 3600

Silencieux 2 = 250x135x 71 mm \diamond 75
 410x203x133 mm \diamond 78

Mesure des gaz Bacharach = 3,5

Déparasitage -

Carrosserie

limousine

Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)

Cale - Rétroviseurs gauche + droite

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Intérieur extérieur

Longueur 3973 Empattements 2483

Largeur 1630 Essieu double av ar

Hauteur 1400 Voies av 1400 ar 1360

Porte à faux av 732 Voies av ar

ar 758

Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ϕ g 9800 d 10000

Poids

avant arrière total

Poids à vide 575 375 950

Charge utile 125 225 350

700 600 1300

Poids garantis 1350

Pneus 155 SR 13 155 SR 13 +)

Pty / bar R / 2,2 R / 2,2

Charge 850 850

pour V max 180 180

Jantes 5 1/2 B x 13 DP 36 acier

mécanique automatique

Gac poids remorquable avec/sans frein 550 / 400

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé 550 (IA 3,87)

Charge garantie sur le toit 50

Vitesse maximale selon le constructeur 146 km/h

testée km/h à V/min au moteur pnsse de force

§) Equipement	HR	(E)	
Feux de route	HC	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	dans HC
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop			
Cilignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard	1/ B	(E)	sur demande
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais		avec/ lave-glace
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06		ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T H - 11		
Homologation	CH 0677 89		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	950	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	8,12
Poids total	1350	Cylindrée	1595

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variante de pneus : 175/70 SR 13 charge 900 (2,4) Vmax 180 km/h

Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 alliage léger déport 36 mm marques EM ou KRONPRINZ

§) Equipement : spoiler d'origine en plastique admis sur le hayon arrière.

Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83
Gau/lin

Remplace FH CH 0677 89 du 30.05.-03.06.83
Equipement (30.04.84) - Ad

Service fédéral d'homologation

00) Voiture
de tourisme

R E N A U L T

R 1 1 (B 37400)

CH 0677 89

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 05.06.84 à Bellach - Vn/lin

Nouveaux rapports de démultiplication de la boîte à vitesses et de l'essieu entraîné (variante).

Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- tôle en plastique sous le moteur et la boîte à vitesses.

Charge remorquable testée: inchangée.

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
F8M-A700	m5	3,56	72,0	75,0	3600	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale