

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R - 18 Break	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT		(135600 - Turbo Diesel)	CH 0677 93

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt  
 Identification sur la plaque du constructeur -  
 devant le N° du châssis "VF1135600."  
 Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'air  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou dans le coffre à bagages sur la tôle  
 Identification du moteur "J85 E 712" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaque) (du plancher)  
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué VF1135600E0000001

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Contrôle 2 circuits (contrôle du niveau ou différence de pression avec lampe-témoin séparée)

**Moteur**  
 Marque RENAULT Type J85 E 712  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position avant  
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4  
 Alésage 86 Course 89  
 Cylindree 2067 CV-impôt 10,53  
 Puissance en kW 65 (ISO) à t/min 4250  
 Bruit à l'arrêt 73,0 dB/A à t/min 3190  
 Silencieux 2 = 240x213x103 mm † 67  
 355x202x132 mm † 83  
 Mesure des gaz Bacharach 4,0  
 Déparasitage -

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h  
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)  
 Cale - Retroviseurs gauche + droite  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions  
 Longueur intérieur extérieur 4451 Empattements 2438 /  
 Largeur 1689 Essieu double av ar  
 Hauteur 1412 Voies av 1425 ar 1350  
 Porte à faux av 918 Voies ar -  
 ar 1095  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage ø g 10200 d 10200

**Poids**  
 avant amère total  
 Poids à vide 655 450 1105  
 Charge utile 110 240 350  
 765 690 1455  
 1550  
 Poids garantis  
 Pneus 165 SR 13 165 SR 13 +)  
 Ply / bar R / 2,3 R / 2,3  
 Charge 950 950  
 180 180  
 pour V max  
 Jantes 5.50 B x 13 déport 42 mm, acier ++)  
 Gar poids remorquable avec/sans frein 800 / 400  
 Garantie poids de l'ensemble -  
 Poids remorquable testé 800 (IA 3,44)  
 Charge garantie sur le toit 60  
 Vitesse maximale selon le constructeur 174 km/h  
 testée km/h à t/min au moteur prise de force

Equipement	CR ou ECR (E)	
Feux de route	CR ou ECR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux amers de brouillard	1/ ou 2/ F(E)	
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essue-glace	2/ balais avec/ lave-glace	
Avertisseurs	SEMA CH 5 1201 04 ou KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologues	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R - 1 8 Break		
Homologation			
N°	CH 0677 93		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1105	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 10,53	
Poids total	1550	Cylindres 2067	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variantes de pneus : 185/70 SR 13 charge 1000 (2,4) Vmax 180 km/h  
 185/65 SR 14 1030 (2,5) 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5.50 J x 13 déport 42 mm, métal léger, marques "PASS (BM)" / "AMIL" / "LENNERZ" / "S.M.R."  
 5.50 J x 14 déport 42 mm, métal léger, marques "PASS (SM)" / "LENNERZ".

Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83  
 Gau/lin

Remplace FH du 22.11.84  
 30.01.86 - Variante de pneus jak

Service fédéral d'homologation