

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R - 1 8 Break	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	(135 A00 - Turbo Benzine)		CH 0677 95

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "VF1 135 A00."
Plaquette constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, dans le canal d'air frais
N° du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur le logement de la suspension ou sur le plancher du coffre
Identification du moteur	"A7L 752" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette) à bagages
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	VF1 135 A00E O 000 011

Châssis :		Moteur :	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT Type A7L 752
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière	Alésage	77 Course 84
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Cylindrée	1564 CV-impôt 7,97
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	82,5 ISO à Vmin 5000
Contrôle 2 circuits	( par différence de pression ou par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Bruit à l'arrêt	70,5 dB/A à Vmin 3750
		Silencieux	2 = 239x213x103 mm < 67 355x204x132 mm < 83
		Mesure des gaz	OG2
		Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D ECE-10

Carrosserie	limousine	Poids :	avant	arrière	total	
Nombre de portes	4 + 1	Compteur de vitesse	km/h	645	500	1145
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)			110	240	350
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite	755	740	1495
Antivol	verrouillage de la direction	Poids garantis				1590

Nombre de places :	t 5 av 2 centre ar 3	Pneus	185/65 HR 14	185/65 HR 14	+
Dimensions :		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,0	
Longueur	intérieur 4451 extérieur 4451 Empattements 2438	Charge	1000	1000	
Largeur	1689 Essieu double av ar	pour V max	210	210	
Hauteur	1412 Voies av 1420 ar 1346	Jantes	+	+	
Porte à faux :	av 918 Voies av ar	Gar poids remorquable avec/sans frein	800 / 400	mécanique automatique	
	ar 1095 Voies ar	Garantie poids de l'ensemble	-		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø g 10200 d 10200	Poids remorquable testé	800 (1A 3,78)		
		Charge garantie sur le toit	60		
		Vitesse maximale selon le constructeur	183		km/h
		testée	_____ km/h à Vmin _____ au moteur _____ prise de force		

Equipement §)	CR ou HCR (E)
Feux de route	CR ou HCR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptrés	av   ar I (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux amère de brouillard	1 ou 2/ F (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé
Essuie-glace	2/ balais
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 04 avec lave-ntars ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R-18 Break		
Homologation	CH 0677 95		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1145	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,97	
Poids total	1590	Cylindrée 1564	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+ Variante de pneus : 200/65 HR 340 charge 1120 (2,5) Vmax 210 km/h

Variante de jantes: 5,00J x 14 déport 42 mm acier  
 5,50J x 14 42 mm alliage léger marques AMIL, RM, BES, LEGERZ  
 135 TR 340 42 mm alliage léger MICHELIN.

§) Equipement : le spoiler frontal en plastique est admis.

- Lieu et date de l'homologation Paris/Lardy, 30.05.-03.06.83  
 Gau/lin

Remplace FH CH 0677 95 du 30.05.-03.06.83  
 Variante des marques de jantes  
 (12.06.84) - Ad

Service fédéral d'homologation