

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	RENAULT	R 2 5 (B 29705)	CH 0678 01

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "VF1B29705....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur boîtier du phare
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur logement de la suspension
Identification du moteur	"J6R-760" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	RENAULT	Type	J6R-760
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère, avec assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int.	Alésage	88	Course	82
	assistance par dépression, sur toutes roues,	Cylindrée	1994	CV-impôt	10,16
	régulateur selon charge, sur roues arrière	Puissance en kW	77,5 DIN	à min-1	5500
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Couple max.Nm	155	à min-1	3000
		Déparasitage	D		
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Silencieux	2 = 519 x 173 x 103 mm	† 73	
Ralentisseur	-		460 x 223 x 184 mm	† 90 cu † 91	
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Carrosserie/Équipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Poids à vide	725	445	1170
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Repartition charge	115	235	350
Cale	-		840	680	1520
Antivol	verrouillage direction	Poids garantis			1590
Réservoir carburant	66 l, acier ou 72 l plastique	Pneus	185/70 HR 14	185/70 HR 14	+))
Avertisseur	FIAMM CH 2 005 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3	
Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		4649	Empattement	2723	
Largeur		1772	Essieu double av		ar
Hauteur		1405	Voie	av 1497	-
Porte à faux avant		993	Voie	ar 1476	-
Porte à faux arrière		933	Braquage Ø	g 10600	d 10700
Garde au sol	à vide		en charge		

Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	1000 / 450	automatique	
Garantie poids de l'ensemble					
Poids remorquable testé			1000		
Charge garantie sur le toit			60		
Vitesse maximale selon le constructeur			188		km/h
testée		km/h à min-1		moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,78	74,5		76,0	4125		Voiture de tourisme				
							Marque et type	R E N A U L T R 2 5			
							Homologation No CH	0678 01			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R		Places			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		total	avant	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,78	14,22	1,31	1,42	1,0	850	20 0501 01	5		2	
								Poids à vide	1170	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1994
								Poids total	1590	CV-impôt	10,16
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165 HR 14 charge par essieu = 1000 (2,3) Vmax. 210 km/h

++) jantes : 5.50 J x 14 déport 42 mm, métal léger, marques "FASS (BM)" ou "ANIL"

Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.03.84
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation du 12.06.84
Variantes de jantes (22.11.84) - Ad

Service fédéral d'homologation