

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	R 25 (B 29E01 ou B 29E05)	CH 0678 06

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "VF1B29E01....." (boîte automatique) ou "VF1B29E05....." (boîte mécanique)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur le boîtier du phare
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
Identification du moteur	"J7T 715" (automatique) resp. "J7T 714" (boîte mécanique) à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstr. 124, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur		J7T 714 (méc.)
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	J7T 715 (aut.)
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux / amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	mécanique à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. assistance par dépression, sur toutes les roues régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	88
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	2164
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur roues AR	Puissance en kW	89 DIN
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	178
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 519x173x103 mm 443x223x184 mm
			◇ 73 ◇ 90

Carrosserie/Equipement	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	750	460	1210
Centures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m + B (E)	115	355	350
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite	865	695	1560
Antivol	verrouillage direction	Essuie-glace	2 / balais	Poids garantis		1635
Réservoir carburant	1/66 litres, acier ou 1/72 litres, plastique			Pneus	195/60 HR 15	195/60 HR 15
Avertisseur	FLAMM CH 2 005 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	R / 2,5	R / 2,5
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar. 3			Charge	1060	1060
Dimensions	intérieur	extérieur		pour Vmax	210	210
Longueur	4649	Empattement	2723	Jantes	6 J x 15, DP 42 mm, métal léger F.A.S.S.	
Largeur	1772	Essieu double av		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1050 / 450	automatique 1050 / 450
Hauteur	1405	Voie av	1497	Garantie poids de l'ensemble	-	-
Porte à faux avant	993	Voie ar	1476	Poids remorquable testé	1050	1050
Porte à faux arrière	933	Braquage ø	g 10600 d 10700	Charge garantie sur le toit	60	60
Garde au sol	à vide -	en charge		Vitesse maximale selon le constructeur	195	191 km/h
				testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)				
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m5	3,89	72,0		75,0	3940		Voiture de tourisme						
a3	3,56	72,0		73,0	3940		RENAULT R 2 5						
F		G		H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Relenti		Numéro-ATGE					
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Places					
m5	3,89	4,79	1,68	1,35	1,7	790	20 1101 01	total	5				
a3	3,56	5,33	1,54	1,36	1,8	820	20 1101 02	avant	2				
F		G		K		L		M		N		R	
								Poids à vide	1210	Carburant	B		
								Charge utile	-	Cylindrée	2164		
								Poids total	1635	CV-impôt	11,02		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165 HR 14 990 (2,4) Vmax 210 km/h  
 185/70 HR 14 1050 (2,4) 210 km/h

Variante de jantes: 5.50 J x 14 déport 42 mm acier  
 6.00 J x 15 déport 42 mm métal léger "AMIL".

Lieu et date de l'homologation Bellach, 04.06.84  
 Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

R E N A U L T

2 5 (B 29E01/ B 29E05)

CH 0678 06

**Fiche complémentaire I**

Complément du 18.12.85 à Bellach - Gau/lin

Frein de service : livrable sur demande avec système antiblocage (ABS)

Variante de jantes : 6J-155 CH 52, DP 52, alliage léger SPEEDLINE ou AMIL  
5.50J x 15 DP 52, acier  
voies: AV= 1497 mm AR= 1461 mm