

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	R 9 Turbo (L42500)	CH 0678 07

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur numéro du châssis "VF1L42500....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur le logement de la suspension
Identification du moteur	"CLJ 764" à l'avant, à droite sur le bloc (plaquette)
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstr. 124, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	RENAULT	Type	CLJ 764
Suspension	AV=ress. hélicoïdaux, AR=barres de tors. av. amortisseurs	Construction	en ligne / "T"	Temps	4
Direction	mécanique à crémaillère	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur les roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp. interne, assistance par dépression, limiteur selon charge, agissant sur roues AR	Alésage	76	Course	77
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR	Cylindrée	1397	CV-impôt	7,11
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	77 DIN	à min-1	5500
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	162	à min-1	2500
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage	genre: D		
		Silencieux	2 pots: 1. 243x163x113 mm / 2. 355x203x133 mm ◇ 84 ◇ 87		

Carrosserie/Equipelement	limousine			Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	570	920	920	
Cintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m + B (E)	Répartition charge	110	240	350	
Cale	-	Rétroviseurs	intér. + à gauche		680	590	1270	
Antivol	verrou direction	Essuia-glace	2 balais	Poids garantis	1310			
Réservoir carburant	1 / 47 lt / acier				Pneus	175/65 HR 14	175/65 HR 14	+
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 04	ou d'autres modèles homologués			Pty/bar	R / 2,5	R / 2,5	

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3	Poids pour Vmax	210	210	Jantes	5 1/2 J x 14, déport 36 mm, alliage léger +)
Dimensions	intérieur	extérieur			Garantie poids remarquable avec/sans frein	690 / 400		automatique	
Longueur		4075	Empattement	2483	Garantie poids de l'ensemble	-			
Largeur		1630	Essieu double av		Poids remarquable testé	690			
Hauteur		1380	Voie	av 1410	Charge garantie sur le toit	60			
Porte à faux avant		740	Voie	ar 1357	Vitesse maximale selon le constructeur	184		km/h	
Porte à faux arrière		852	Braquage ø	g 9200	d 2800				
Garde au sol	à vide		en charge		testée	km/h à min-1		moteur	

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			
m5	4,07	71,0		74,0	4125			
F	G	H	J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
m5	4,07	12,27	1,50	1,65	1,4	650	20 1201 01	
F	G	K	L	M	N		R	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT R 9 Turbo	
Homologation No CH	0678 07	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	920	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1397
Poids total	1310	CV-impôt 7,11

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165/70 HR 14 charge par essieu = 900 (2,5) Vmax. 210 km/h

jantes : marques = "BBS", "SPEEDLINE", "KRONPRINZ" ou "AMIL"

Variante de jantes : 5.00 B x 13 déport 42 mm, acier, voies AV = 1388 mm / AR = 1345 mm (pour la monte de pneus neige)

Pneus : 155 .R 13 charge par essieu = 750 (2,2).

Lieu et date de l'homologation Bellach, 5.7.84
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation