

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R - 9 (L 42 300 / L 42 301)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	(No de départ VF14230.F0000001)(F=1985)		CH 0678 10

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF142300" (mécanique) / "VF142301" (automatique) numéro du châssis "VF142300....." / "VF142301....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'appui de la suspension ou à droite sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"C2J-766" (mécanique) / "C2J-767" (automatique) à l'avant, latéralement sur le bloc *
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur	C2J	C2J
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	-766	-767
Suspension	AV = jambes de ressorts (**)	Construction	en ligne
Direction	mécanique, à crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau
Frein de service	x) hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression; régulateur selon charge, sur roues arrière	Alésage	76
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	1397
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier av. secteur (contrôle niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée)	Puissance en kW	52 / 49 (ISO)
Contrôle 2 circuits		Couple max Nm	104/104
		Déparasitage	"D"
		Silencieux	2 = 250 x 135 x 71 mm φ 75 410 x 203 x 133 mm φ 78

Carrosserie/Equipement	limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	540	360	900
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Indic. vitesse	km/h		660	590	1250
Calé	-	Poids garantis			1300
Rétroviseurs	intérieur + gauche	Pneus	155 R 13 S	155 R 13 S	+) )
Antivol	verrouillage direction	Ply/bar	- / 2,2	- / 2,2	
Essuie-glace	2/ balais	Charge	850	850	
Réservoir carburant	1/ 47 litres, tôle d'acier	pour Vmax	180	180	
Avertisseur	KLAXON, CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués	Jantes	5.50 x 13 DP 36		++)

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2483	mécanique	630 / 400	automatique	630 / 400
Longueur		4063						
Largeur		1650	Essieu double av					
Hauteur		1410	Voie av	1400		630		630
Porte à faux avant		732	Voie ar	1357		60		60
Porte à faux arrière		848	Braquage φ	g 9450		162		153
Garde au sol	à vide		en charge					
					testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,07	71,0		73,0	4310		Voiture de tourisme				
a3	3,56	70,0		71,0	3940		RENAULT	R - 9			
F		G		H		J		R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total		
m5	4,07	8,61	1,44	1,46	1,1	720	20 1301 01		5		
a3	3,56	9,92	1,54	1,74	1,3	620	20 1302 01		avant		
F		G		K		L		M		N	
										R	
										2	
										B	
										7,11	
										1397	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Identification du moteur : près du distributeur d'allumage (plaquette).
- \*\* ) Suspension : AR = barres de torsion; amortisseurs AV + AR.
- + ) Variante de pneus : 165/70 R 13 S 800 (2,3) Vmax 180 km/h  
175/70 R 13 S 900 (2,4) 180 km/h
- ++ ) Variante de jantes : 5.50 B x 13 déport 36 mm, acier  
5.50 J x 13 déport 36 mm, métal léger "AMIL" "PASS (BM)" "KRONPRINZ" "SPEEDLINE".
- § ) Equipement : sur demande spoiler frontal en plastique  
spoiler arrière en plastique sur le couvercle du coffre.
- x ) Frein de service : circuit 1 = sur les roues avant  
circuit 2 = sur les roues arrière ou en diagonale.