

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	5 GT Turbo (C40505)	CH 0678 13

Constructeur Régie Nationale des Usines Renault, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)  
 Identification sur la plaquette du constructeur -  
numéro du châssis "VF1C40505....."  
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche dans le canal d'air frais ou à droite, à l'avant sur paroi intermédiaire  
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur le logement du ressort  
 Identification du moteur "C1J 7/84" à l'avant, à droite sur le bloc, à côté du distributeur d'allumage (plaquette rivée)  
 Importateur RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

<b>Châssis</b>	<b>Moteur</b>		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>RENAULT</u>	Type <u>C1J 7/84</u>	
Suspension <u>AV-jambes de ressort/AR-barres de torsion +</u>	Construction <u>en ligne (turbo)</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique à crémaillère (amortisseurs</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant/en travers</u>	
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>4</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à disques</u>	Alésage <u>76</u>	Course <u>77</u>	
	Cylindrée <u>1397</u>	CV-impôt <u>7,11</u>	
	Puissance en kW <u>77 ISO</u>	à min-1 <u>5500</u>	
Frein auxiliaire <u>circuits 1 + 2 du frein de service</u>	Couple max. Nm <u>162</u>	à min-1 <u>2500</u>	
	Déparasitage <u>D</u>		
Frein d'arrêt <u>mécanique, à disques, sur les roues arrière</u>	Silencieux <u>2 = 400x150x 80 mm "◇ 98" x)</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	<u>450x230x130 mm "◇ 99"</u>		
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>			

<b>Carrosserie/Équipement</b> <u>limousine / S)</u>	<b>Poids</b>	<b>avant</b>	<b>arrière</b>	<b>total</b>
Nombre de portes <u>2 + 1</u>	Indic. vitesse <u>km/h</u>	<u>525</u>	<u>320</u>	<u>845</u>
Ceintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	arrière <u>Ar4m(E) + B (E)</u>	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale <u>-</u>	Rétroviseurs <u>2/ gauche + droite</u>	<u>635</u>	<u>560</u>	<u>1195</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Essuie-glace <u>2/ balais</u>			<u>1255</u>
Réservoir carburant <u>2/plastique, 7 + 43 litres</u>		Poids garantis <u>195/55 R 13</u>	<u>195/55 R 13</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>HELLA e 20011 ou d'autres modèles homologués</u>		Pneus <u>- / 2,5</u>	<u>- / 2,5</u>	
		Ply/bar <u>900</u>	<u>900</u>	
		Charge <u>190</u>	<u>190</u>	
		pour Vmax <u>190</u>	<u>190</u>	
		Jantes <u>5 1/2 J x 13 DP 36, acier</u>		<u>++)</u>
Nombre de places total <u>5</u>	intérieur <u>2</u>	centre <u>-</u>	ar <u>3</u>	
<b>Dimensions</b>	extérieur <u>3592</u>	Empattement <u>2407</u>	mécanique <u>800/400</u>	automatique
Longueur	<u>1596</u>	Essieu double av <u>-</u>	Garantie poids de l'ensemble <u>2055</u>	
Largeur	<u>1362</u>	Voie av <u>1340</u>	Poids remorquable testé <u>800</u>	
Hauteur	<u>625</u>	Voie ar <u>1315</u>	Charge garantie sur le toit <u>60</u>	
Porte à faux avant	<u>560</u>	Braquage ø g <u>10100</u>	Vitesse maximale selon le constructeur <u>190</u>	<u>km/h</u>
Porte à faux arrière	<u>-</u>	d <u>10300</u>	testée <u>km/h à min-1</u>	<u>moteur</u>
Garde au sol	<u>-</u>	en charge <u>-</u>		<u>prise de force</u>

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	3,73	75,0	73,0	4125		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,73	17,25	1,45	1,23	1,6	630 20 1201 02
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 5 GT Turbo	
Homologation No CH	0678 13	
Carrosserie	limousine	
Places total	5	avant 2
Poids à vide	845	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1397
Poids total	1255	CV-impôt 7,11

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- + ) Variante de pneus : 175/70 R 13 charge par essieu = 900 (2,4) pour Vmax. 190 km/h  
 175/60 R 13 800 (2,5) 190 km/h  
 185/60 R 13 900 (2,5) 190 km/h  
 195/55 R 13 900 (2,5) 190 km/h
- + ) Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 36 mm, alliage léger "FASS", "AMIL" ou "SPEEDLINE" voies, AV= 1340 mm / AR= 1315 mm  
 5.50 B x 13 16 mm, acier 1380 mm / 1355 mm  
 5 1/2 J x 13 32 mm, alliage léger "EXIP" 1348 mm / 1323 mm
- x) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de matériel insonore; / ventilateur électrique.
- §) Equipement : la plaque AR de contrôle nécessite une socle en plastique.
- Variante du modèle : livrable sur demande, modèle "COUPE" avec les modifications suivantes:  
 - le véhicule abaissé à l'avant;  
 - la hauteur minimale de 145 mm est mesurée sur le longeron entre les roues.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 18.12.84

Sca/PR

Remplace la fiche d'homologation 22.05.86

12.03.87 - Var. de jantes SW

Service fédéral d'homologation