

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	5 (C40301 / C40305 / B40305)	CH 0678.15

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur -
 numéro du châssis "VF1C40301....." (automatique) ou "VF1C40305....." (à 5 vitesses) x)
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à gauche latéralement dans le canal d'air frais ou à droite, à l'avant sur paroi
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite sur le logement du ressort [intermédiaire
 Identification du moteur "C2J..." à droite, à l'avant sur le bloc (plaquette)
 Importateur RENAULT SUISSE SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur	Marque	RENAULT	Type	C2J-789 / C2J-788
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	Temps	4
Suspension	AV=ressorts hélicoïdaux *)	Carburant	B	Position	avant
Direction	à crémaillère,	Retrofroidissement	eau	Cylindres	4
Entraînement	sur les roues avant	Alésage	76,0	Course	77,0
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR= tambours	Cylindrée	1397	CV-impôt	7,11
Frein auxiliaire	assistance par dépression, sur toutes roues,	Puissance en kW	49 / 52 (ISO)	à min-1	5250 / 5750
Frein d'arrêt	régulateur selon charge, sur les roues AR	Couple max. Nm	104 / 104	à min-1	3000 / 3500
Ralentisseur	circuit 1 + 2 du frein de service	Déparasitage	D	Silencieux	2 = 250x135x 71 mm \diamond 75
Contrôle 2 circuits	mécanique, tambours, sur roues AR				410x203x133 mm \diamond 93
	-				
	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée				

Carrosserie/Equipement limousine §)
 Nombre de portes 2 + 1 / 4 + 1
 Ceintures sécurité avant 4x2 (E)
 Cale -
 Antivol verrou direction
 Réservoir carburant 1/ plastique, 44 litres
 Avertisseur KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 5 av. 2 centre _____ ar. 3

Dimensions extérieur
 Longueur 2+1/4+1 portes = 3591/3651 Empattement 2407/2467
 Largeur 1584 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur 1397 Voie av 1323 - _____
 Porte à faux avant 619 Voie ar 1280 - _____
 Porte à faux arrière 565 Braquage ø g 9300 d 9800
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Poids avant	490	arrière	300	total	790
Poids à vide	115		235		350
Repartition charge	605		535		1140
Poids garantis					1170
Pneus	155/70 SR 13	155/70 SR 13			+)
Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3			
Charge	774	774			
pour Vmax	180	180			
Jantes	4,50 B 13, DP 36	4,50 B 13, DP 36	mm, acier	+)	
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	750 / 360	automatique	500 / 250	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	-	-	
Poids remorquable testé	750	500			
Charge garantie sur le toit	60	60			
Vitesse maximale selon le constructeur	167	154	km/h		
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur _____	prise de force			

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	4,07	74,0	73,0	4315		Voiture de tourisme			
a3	2,73	74,0	72,0	3940		Marque et type	RENAULT	5	
						Homologation No CH	0678 15		
						Carrosserie	limousine		
F	G	H	J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Places	
m5	4,07	10,19	1,34	0,89	1,8	725	20 1301 02	total	
a3	2,73	10,89	1,35	1,13	1,5	600	20 1302 02	avant	
						Poids à vide	790	Carburant	2
						Charge utile	-	Cylindrée	8
						Poids total	1170	CV-impôt	1397
									7,11
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Identification : No du châssis = "VF1B40305....." (pour 4+1 portes, 5 vitesses)
- *) Suspension : AR = barres de torsion, avec amortisseurs.
- +) Variante de pneus : 165/65 R 13 charge par essieu = 800 (2,5) pour Vmax. 180 km/h
185/60 R 13 900 (2,5) 180 km/h
- ++) Variante de jantes 5.00 J x 13 déport 36 mm, alliage léger, "AMIL" / "LEMMERZ" / "FASS (BM)"
5.00 B x 13 36 mm, acier
5 1/2 J x 13 32 mm, alliage léger, "EXIP" Voies, AV= 1331 mm / AR= 1288 mm.
- §) Carrosserie/Equipement : livrable s.d. avec jeu d'habillage composé de:
spoiler AV, bas de caisse, jupe AR, spoiler AR sur hayon;
des jantes 5 1/2 J x 13" nécessitent des bavettes à l'AR cu une jupe AR.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 31.01.85
Yn/lin

Remplace la fiche d'homologation 23.05.85
22.05.86 - Variantes de pneus/jantes / Carrosserie/Equipement Sta/Ad

Service fédéral d'homologation