

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	1 8 Break (135B00 - Catalyseur)	CH 0678 16
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "VF1135B00....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'air frais		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort ou dans le coffre à bagages sur la tôle du		
Identification du moteur	"J7T-718" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette) [plancher		
Importateur	RENAULT SUISSE S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	RENAULT	Type	J7T-718
Suspension	AV + AR = jambes élastiques avec amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4 (injection)
Direction	à crémaillère, s.d.assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	88	Course	89
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Cylindrée	2164	CV-impôt	11,02
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	74 (ISO)	à min-1	5000
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	162	à min-1	2000
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage	D		
		Silencieux	2 = 220x215x103 mm	◇	67
			410x203x133 mm	◇	96

Carrosserie/Équipement	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	660	450	1110
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	Ar4m + B (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite		770	690	1460
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	Poids garantis			1585
Réservoir carburant	1/acier, 57 litres			Pneus	185/65 SR 14	185/65 SR 14	
Avertisseur	SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	R / 2,0	R / 2,0	
Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3			Charge	1000	1000	
Dimensions	intérieur	extérieur		pour Vmax	180	180	
Longueur		4484	Empattement	Jantes	+))	+))	
Largeur		1695	Essieu double av ar	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 950 / 475	automatique
Hauteur		1464	Voie av 1423 -	Garantie poids de l'ensemble		-	
Porte à faux avant		934	Voie ar 1344 -	Poids remorquable testé		950	
Porte à faux arrière		1116	Braquage ø g 10200 d 10200	Charge garantie sur le toit		60	
Garde au sol	à vide			Vitesse maximale selon le constructeur testée		179	km/h
	en charge						prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-a	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,10	75,0		74,0	3750		Voiture de tourisme		
							RENAULT 1 8 Break		
							Homologation No CH 0678 16		
							Carrosserie limousine		
F	G	Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places	
Boite de vitesses	i-a	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total	avant
m5	3,10	1,14	0,11	0,10	--	800	20 1601 01	5	2
								Poids à vide 1110	Carburant B
								Charge utile --	Cylindrée 2164
								Poids total 1585	CV-impôt 11,02
F	G	K	L	M	N		R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation " ◊ CO1 " (US 83)

+) Jantes : 5.50 J x 14 déport 42 mm métal léger, "LEMMERZ", "AMIL", "BM" ou "BBS".
 5.00 J x 14 42 mm acier
 5.50 J x 14 42 mm acier

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 01.02.85
 Vn/Lin

Remplace la fiche d'homologation du 01.02.85
 29.07.86 - Variante de jantes Ad

Service fédéral d'homologation