

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No.
00) Voiture de tourisme	RENAULT	Alpine GT (D 50005)	CH 0678 18

Constructeur	Société des Automobiles RENAULT-ALPINE, Avenue de Bréauté, D- 76201 Dieppe
Identification	sur la plaquette du constructeur "VFA 9D 50005" numéro du châssis "VFAD50005....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à gauche à l'arrière sur l'appui de la suspension
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite en haut sur l'appui de la suspension
Identification du moteur	"Z6W 702" à droite, à l'arrière en haut sur la culasse (frappée)
Importateur	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressort hélicoïdaux + amortisseurs
Direction	mécanique, à crémaillère
Entraînement	sur les roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues; limiteur, agissant sur les roues arrière
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service
Frein d'arrêt	mécanique, disques, agissant sur les roues AR
Ralentisseur	
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	RENAULT	Type	Z6W 702
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	arrière
Refroidissement	eau	Cylindres	6
Alésage	91,0	Course	73,0
Cylindrée	2847	CV-impôt	14,50
Puissance en kW	116 (ISO)	à min-1	5750
Couple max. Nm	221	à min-1	3500
Déparasitage	C+D		
Silencieux	l = 644 x 130 x 300 mm marqué 94		

Carrosserie/Equipement	limousine (Coupé)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière B (E)
Cale	-	Rétroviseurs intérieur-gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	l/plastique, 72 litres	
Avertisseur	FIAMM CH 5 0602 06 ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	440	700	1140
Répartition charge	95	185	280
	535	885	1420
			1460
Poids garantis	190/55 VR 365	220/55 VR 365	+))
Pneus	- / 2,5	- / 2,5	
Ply/bar	950	1260	
Charge	> 210	> 210	
pour Vmax	135 TR 365 DP 46	195 TR 365 DP 20	aluminium "RZ" +)
Jantes			

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4330	Empattement 2325-2335
Largeur		1754	Essieu double av _____ ar _____
Hauteur		1197	Voie av 1485 -
Porte à faux avant		995	Voie ar 1462 -
Porte à faux arrière		1005	Braquage ø g 11800 d 12000
Garde au sol	à vide		en charge _____

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble	aucune est admise	
Poids remorquable testé	-	
Charge garantie sur le toit	50	
Vitesse maximale selon le constructeur	235	km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,44	75,0		76,0	4315		Voiture de tourisme				
							Marque et type	RENAULT	Alpine GT		
							Homologation No CH	0678 18			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J	R							
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total	avant	
m5	3,44	17,57	1,43	1,12	0,7	810	20 1001 01		4	2	
								Poids à vide	1140	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	2847
								Poids total	1460	CV-impôt	14,50
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus: AV = 195/50 VR 15, 924 kg à 2,5 bar, AR = 255/45 VR 15, 1260 kg à 2,5 bar, v/max. >210 km/h
Variante jantes : AV = 6 J x 15, RENAULT CH 44 (Alu) AR = 8 1/2 J x 15, RENAULT CH 20 (Alu)
Déport 44 mm, voie = 1489 mm Déport 20 mm, voie = 1462 mm

Lieu et date de l'homologation Bellach, 18.02.85 Sta/Ad

Remplace la fiche d'homologation du 18.2.85
Variante pneus et jantes
(4.11.85)

Service fédéral d'homologation