

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	9 (L42FOO)	CH 0678 20
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt / France		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "VF1L42FOO" numéro du châssis "VF1L42FOO....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile		
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, en haut sur le logement du ressort ou à droite sur le plancher du coffre à bagages		
Identification du moteur	"F3N B 718" à l'avant, à gauche sur le bloc, plaquette rivée		
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		

Châssis	Moteur	RENAULT	Type	F3N B 718
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	en ligne/inject.	Temps	4
Suspension	AV-jambes élastiques/AR-barres de torsion; AV+AR-amort.	Construction	Position	avant/en travers
Direction	mécanique, à crémaillères; s.d. assistance hydraulique	Carburant	Cylindres	4
Entraînement	sur roues avant	Refroidissement	Course	83,5
Frein de service	hydraulique, 2 circuits *) AV-disques/AR-exp. int. avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière	Alésage	CV-impôt	8,76
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	à min-1	5000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Couple max. Nm	à min-1	2750
Ralentisseur	-	Déparasitage		D
Contrôle 2 circuits	contrôle niveau ou diff. pression; lampe-tempin combinées	Silencieux		2 = 243x120x165 mm "◇ 84" 410x140x210 mm "◇ 78"
				recouvrement en plastique sous le moteur

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	540	350	890
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	-		650	590	1240
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1310
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 47 litres	Pneus	175/70 SR 13	175/70 SR 13	+)
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar. 3	Charge	900	900	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	180	180	
Longueur	4063	Jantes	5.50 B x 13 DP 36 mm, acier		+)
Largeur	1650				
Hauteur	1410	Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 850 / 400	automatique
Porte à faux avant	732	Garantie poids de l'ensemble			
Porte à faux arrière	848	Poids remorquable testé		850	
Garde au sol	à vide - en charge -	Charge garantie sur le toit		60	
		Vitesse maximale selon le constructeur		167	km/h
		testée km/h à min-1			moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,56	70,5	71,5	3750				Voiture de tourisme				
								Marque et type	RENAULT 9			
								Homologation No CH	0678 20			
								Carrosserie	Limousine			
F	G	H	J	R				Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE					
Boîte de vitesses	l-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	Poids à vide	890	Carburant	B
m5	3,56	0,75	0,11	0,22	--	700	20 1701 01	Charge utile	-	Cylindrée	1720	
								Poids total	1310	CV-impôt	8,76	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "C O 2" (US 83)
- * Frein de service : circuit 1 = sur roues avant
circuit 2 = sur roues arrière ou en diagonale
- + Variante de pneus : 155 SR 13 850 (2,2) Vmax 180 km/h
155/70 SR 13 710 (2,3) 180 km/h
- Variante de jantes : 5 1/2 J x 13 déport 36 mm métal léger AMLL, FASS (BM), KRONPRINZ, SPEEDLINE.
- § Equipement : spoiler avant et arrière d'origine (en plastique) admis.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.