

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	R E N A U L T	Trafic Combi 4x4 (V5W 300)	CH 0678 25

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
Identification	sur la plaquette du constructeur - numero du châssis "VF1V5W300....."
Plaquette du constructeur	à droite, en bas dans l'entrée de la porte du passager
Numero du châssis	à droite, en bas dans l'entrée de la porte du passager (soulever le recouvrement en plastique)
Identification du moteur	"952 D7.." à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur	RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	RENAULT	Type
Suspension *)	AV= ressorts hélicoïdaux/AR= ressorts à lames mécanique, à crémaillère	Construction	en ligne	Temps
Direction	toutes roues; libération traction avant	Carburant	D	Position
Entrainement	hydr., 2-circ., (1.= 1/2 ess.AV / 2.= 1/2 ess.AV + ess.AR), AV=disques / AR= tambours, assistance par dépression, limiteur sel. charge, s. roues AR	Rafroidissement	eau	Cylindres
Frein de service	circuits 1 + 2 du frein de service	Alésage	86	Course
Frein auxiliaire		Cylindrée	2067	CV-impôt
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	43 (ISO)	à /min
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	118	à /min
Contrôle 2 circuits	par contrôle niveau; lampe-témoin combinée	Silencieux	2 = 353x212x102 mm	◇ 57 **)
			373x210x140 mm	◇ 51

Carrosserie/Equipement	limousine	§)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	3 + 1	Indic. vitesse	-	920	720	1640
Ceintures sécurité avant	Ar4m + B (E)	arrière	Ar4m + B (E)	Repartition charge	225	405
Cale	-	Retroviseurs	gauche + droite	1145	1125	2270
Antivol	verrou direction					2210
Reservoir carburant	1/acier, 70 litres			Poids garantis	195 R 14 C	195 R 14 C
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05	ou d'autres modes homologues		Pneus	6 / 4,0	6 / 4,0
Nombre de places	total 2 av. 3	centre 3	ar. 3	Charge	1700	1700
				pour Vmax	130	130
				Jantes	6 J x 14	6 J x 14 acier

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4440	Empattement	2570		
Largeur		1930	Essieu double	av	ar	
Hauteur		2100	Voie	av 1550	-	
Porte à faux avant		900	Voie	ar 1515	-	
Porte à faux arrière		970	Braquage C	g 10400	d 10250	
Garde au sol	à vide	180/200	en charge	180/170		
						Garantie poids remorquable avec/sans frein
						1300 / 600
						Garantie poids de l'ensemble
						-
						Poids remorquable teste
						1300
						Charge garantie sur le toit
						200
						Vitesse maximale selon le constructeur
						106
						testée
						km/h à /min
						moteur
						prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

m5

i-e

5,84

Au passage

dB/A

77,0

Mesure à larrêt

dB/A

74,0

/min

3000

Remarques

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture de tourismeMarque et type RENAULT Trafic Combi 4x4Homologation No CH 0678 25Carrosserie limousine

F

De fumée OCE annexe 3

G

ECE-24

H

J

R

b= a /min k= 0,31 à 4000 /min k= 0,26 à 3560 /min

b= a /min k= 0,26 à 3120 /min k= 0,37 à 2680 /min

b= a /min k= 0,67 à 2240 /min k= 0,71 à 1800 /min

O O+P

S Bacharach = 3,5

Pompe d'injection ROTO DIESELPlaces total 9 avant 3Poids à vide 1640 Carburant DCharge utile - Cylindree 2067Poids total 2510 CV-impôt 10,53

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : amortisseurs AV + AR.
- ***) Insonorisation : - tôle de réflexion sous le moteur et la boîte à vitesses;
- le capot et le compartiment-moteur en haut, latéralement pourvus de mat. insonorisant.
- +) Variante de pneus : 205 R 14 C 6 PR 1850 (4,0) Vmax 130 km/h
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 10.07.85

Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation