

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	RENAULT	5 (B40405 / C40405)	CH 0678 27

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identificateur sur la plaquette du constructeur =
numero du châssis "VF1C40405....." (3 portes) ou "VF1B40405....." (5 portes)
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche latéralement dans le canal d'air frais ou à droite, à l'avant sur paroi
 Numéro du châssis dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur le logement du ressort intermédiaire
 Identification du moteur "F8MD7.." ou "F8MG7.." à l'avant, à gauche sur le bloc-moteur (plaquette)
 Importateur RENAULT (SUISSE) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf

Châssis	Moteur	RENAULT	Type	F8MD7.. / F8MG7..
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque	<u>en ligne</u>	Type	<u>4</u>
Suspension AV=ressorts <u>hélicoïdaux, AR=barres de torsion-amortisseurs</u>	Construction	<u>D</u>	Position	<u>avant</u>
Direction <u>à crémaillère</u>	Carburant	<u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Entraînement <u>sur roues avant</u>	Retrofraisement	<u>78,0</u>	Course	<u>83,5</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes roues, limiteur ou ALB sur roues AR</u>	Alesage	<u>1595</u>	CV-impôt	<u>8,12</u>
Frein auxiliaire <u>circuit 1 et 2 du frein de service</u>	Puissance en kW	<u>40 (ISO)</u>	à /min	<u>4800</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, tambours, sur les roues arrière</u>	Couple max. Nm	<u>100</u>	à /min	<u>2250</u>
Ralentisseur <u>=</u>	Silencieux	<u>2 pots: 250x135x 71 mm "75"</u>		
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>		<u>410x203x133 mm "93"</u>	<u>ou</u>	
	Variante ad1)	<u>2 pots: 234x132x 68 mm "120"</u>		
		<u>490x200x130 mm "119"</u>		

Carrosserie/Equipement limousine \$)
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière A + B (E)
 Cale = Retroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction
 Réservoir carburant 1/plastique, 44 litres
 Avertisseur KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués
 Nombre de places total 5 av 2 centre _____ ar 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>520</u>	<u>270</u>	<u>790</u>
Repartition charge	<u>95</u>	<u>255</u>	<u>350</u>
	<u>615</u>	<u>525</u>	<u>1140</u>
Poids garantis			<u>1245</u>
Pneus	<u>155/70 SR 13</u>	<u>155/70 SR 13</u>	<u>++)</u>
Ply/bar	<u>R / 2,3</u>	<u>R / 2,3</u>	
Charge	<u>774</u>	<u>774</u>	
pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>4.50 B x 13, DP 36 mm, acier</u>		<u>++)</u>

Dimensions	interieur	exterieur	Empattement	<u>2407/2467</u>
	Longueur <u>2+1/4+1 portes = 3591/3651</u>	<u>1584</u>		Essieu double av _____ ar _____
Largeur	<u>1397</u>	Voie av <u>1323</u>	Voie ar <u>1292</u>	
Hauteur	<u>619</u>	Voie av _____	Braquage Ø	<u>g 9300 d 9800</u>
Porte à faux avant	<u>565</u>			
Porte à faux arrière				
Garde au sol	à vide _____	en charge _____		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>mécanique 650 / 400</u>	automatique _____
Garantie poids de l'ensemble	<u>=</u>	_____
Poids remorquable testé	<u>600</u>	_____
Charge garantie sur le toit	<u>60</u>	_____
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>151</u>	_____ km/h
testée _____ km/h à /min	_____	moteur _____ prise de force _____

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	/min		Genre du véhicule				
m5		3,29	76,0	72,0	3600	ad1)	Voiture de tourisme				
m5		3,29	75,0	76,0	3600		RENAULT	5			
<u>valeurs d'émission</u>							0678 27				
<u>01.10.86 remplies</u>							Homologation No CH				
							Carrosserie	limousine			
F		G	H	J	R		Places	total	5	avant	2
De fumée OCE annexe 3		ECE-24									
b=	à /min	k= 0,97 à 4800	/min	k= 0,49 à 4272	/min		Poids à vide	790	Carburant	B	
b=	à /min	k= 0,76 à 3744	/min	k= 1,35 à 3216	/min		Charge utile	-	Cylindrée	1595	
b=	à /min	k= 1,11 à 2688	/min	k= 1,43 à 2160	/min		Poids total	1245	CV-impôt	8,12	
O		O+P									
SBacharach = 5,0		Pompe d'injection		BOSCH/ROTO-Diesel							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de matériel insonore
- +) Variantes de pneus : 135 R 13 charge par essieu = 630 (2,2) pour Vmax. 180 km/h
165/65 R 13 800 (2,5) 180 km/h
185/60 R 13 900 (2,5) 180 km/h
- ++) Variantes de jantes : 5.00 B x 13 déport 36 mm, acier
5.00 J x 13 36 mm, alliage léger "AMIL" / "LEMMERZ" / "FASS (EM)"
5 1/2 J x 13 32 mm, alliage léger "EXIP" voies: AV= 1331 mm / AR= 1300 mm.
- §) Carrosserie/Equipement : livrable s.d. avec jeu d'habillage composé de:
spoiler AV, bas de caisse, jupe AR, spoiler AR sur hayon;
des jantes 5 1/2 J x 13" nécessitent des bavettes à l'AR ou une jupe AR.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 04.11.85
Sca/lin

Remplace la fiche d'homologation du 22.05.86
13.05.87 - Ident. et type moteur / Silencieux / Données des émissions Ad

Service fédéral d'homologation