

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S U N B E A M	1 2 5 0 (Estate)	Fiche d'homologation n° CH 0680 22
--	-------------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "Sunbeam 1250" à droite sur hayon
 "R 280" préfixe au No du châssis
 "280-F-2" désignation du type sur plaque du constructeur, à l'AV
 à droite en haut sur traverse sous capot moteur

Numéro du châssis frappé à droite s. face intérieure de l'aile derrière appui de suspension
 Signe d'identification du moteur frappé "F" derr. No du mot.; à droite latér. s. bloc-mot. au-dessus démarreur
 Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD. (GB) Importateur CHRYSLER SUISSE SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., 2-circ. AV=disques/AR=expansion interne</u> Frein auxiliaire <u>méc. exp. interne</u> [av. assist. par dépression <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>135</u> km/h	MOTEUR Genre en ligne <u>4</u> Temps <u>4</u> Marque <u>SUNBEAM</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>F</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>78,6</u> Course <u>64,3</u> Cylindr. <u>1248</u> cm ³ CV-Impot <u>6,35</u> CV-puiss. <u>53</u> (DIN) à <u>5000</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>5000</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots</u> <u>200x170x95 / 330x197x102</u>
---	---

CARROSSERIE Forme Limousine (Combi) Nombre portes 4+1 AR
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1300</u>	AR <u>1310</u>
	Diam. braquage	G <u>10,2</u>	DR <u>10,3</u>
Empattement	<u>2490</u>	/ / / /	
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4210</u>	<u>1600</u>	
Largeur	<u>1600</u>	<u>1300</u>	
Hauteur	<u>1420</u>	<u>800</u>	
Porte à faux	AV <u>670</u>	<u>-</u>	
	AR <u>1050</u>	<u>800</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>455</u>	<u>-</u>	<u>435</u>	<u>890</u>
Charge utile	<u>85</u>	<u>-</u>	<u>325</u>	<u>410</u>
Total	<u>540</u>	<u>-</u>	<u>760</u>	<u>1300</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1300</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>			<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>680 (1,7)</u>	<u>-</u>	<u>830 (2,5)</u>	<u>-</u>
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble</u>			<u>-</u> kg

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (2-tons)§ Niv. sonore 104 (dB/A)

Essuie-glace électrique Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul sur demande

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type SUNBEAM 1250

Homologation n° CH 0680 22

Forme de la carr. limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 890 Carburant B

410 CV 6,35

Charge utile 1300 Cylindrée 1248 cm³

Poids total 1300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = R 3 280280049

***) Moyens d'identification:**

R 3 280: R = usine de montage (Ryton) / 3 = millésime 1973 (variable) /
280 = modèle standard

280-F-2: 280 = modèle standard / F = type du moteur 1250 ccm, 1 carburateur /
2 = transmission (mécanique à 4 vitesses)

§) **Avertisseur:** 1 LUCAS 6H mod. 70199A TPAR.545
 1 LUCAS 6H mod. 70200A TPAR 512

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 6.9.72

La commission d'expertise