

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque S U N B E A M	1300 Break *)	Fiche d'homologation n° CH 0680 26
--	-------------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SUNBEAM 1300" à l'AR à droite sur couvercle du coffre
 "SUNBEAM" sur capot moteur
 "883.S.2" ou "880.S.2" désignation du type sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite en haut sur traverse sous capot moteur *)
 "R.883....." ou "R.880....." préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur *)
 Numéro du châssis frappé à droite, s. face int. de l'aile derrière appui de la suspension
 Signe d'identification du moteur frappé "R" derrière No du moteur, à droite, au-dessus du démarreur
 Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importateur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien arrière
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.assistance
 Frein auxiliaire)méc.exp.interne [par dépression, indicateur de
 Frein stationn!)sur roues AR [chute de pression; témoin sép.
 Transmission méc.toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage diff. - Crochet rem. - Vitesse max. 138 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque CHRYSLER Carbur. B
 Type R
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 78,60 Course 66,70
 Cylindr. 1296 cm³ CV-Impôt 6,60
 CV-puiss. 58 (DIN) à 5200 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 81 dB (A) à 5200 t/m
 Amortissement bruit^{2/} pots 330x228x89
 CO: 2,6 % **) 254xø 80

CARROSSERIE Forme limousine (Break) Nombre portes 4+1 hayon
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	9,80	DR 9,90
Empattement	<u>2489</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4238</u>	<u>1650</u>	
Largeur	<u>1588</u>	<u>1035/1300</u>	
Hauteur	<u>1404</u>	<u>735</u>	
Porte à faux AV	<u>674</u>	<u>-</u>	
AR	<u>1075</u>	<u>950</u>	
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>455</u>		<u>445</u>	<u>900</u>
Charge utile	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>560</u>		<u>690</u>	<u>1250</u>
Garantie fabr.				<u>1380</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u>			
Charge p. essieu	<u>740 (1,9)</u>		<u>850 (2,2)</u>	
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur LUCAS 70199/70200 Niv. sonore 95 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul s.d.séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sous pare-chocs Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. schéma II ou schéma IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction; déparasitage: D

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type SUNBEAM 1300 *)
 Homologation n° CH 0680 26
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 900 Carburant B
 CV 6,60
 Charge utile - Cylindrée 1296 cm³
 Poids total 1380 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = R4 880100110

*) 880 = type Standard / 883 = De Luxe

R = type du moteur

2 = boîte mécanique

R = usine de montage

. = millésime (4=1974)

880 = type Standard / 883 = De Luxe

..... = No du châssis

**) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le règlement européen No 15

Lieu et date de l'expertise

Poissy, 21.-25.5.73

La commission d'expertise