•			
1020020	r ou 1600 GLS *)	Fiche d'homologation n° CH 0680 28	
MOYENS D'IDENTIFICATION "1600 CT" ou "GIS" à l'arrière à droite sur couvercle du coffre "SUNBEAM" sur capot moteur - "GT" ou "GIS" de chaque côté sur panneaux de custode "B. W." *) désignation du type sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite en haut sur traverse sous capot moteur "R.B.," *) préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur Numéro du châssis frappé à droite.s.face intér de l'aile derrière appui de la suspension signe d'identification du moteur frappé "W" derrière No du moteur, à droite, au-dessus au demarreur Constructeur CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD (GB) Importateur CHRYSLER (SUISSE) SA, Zurich			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmement 3 Direction gauche ou droite Assistance	- Marque	Genre en ligne Temps 4 CHRYSLER Carbur. B	
Frein de service hydr.2-circ.AV=disques/AR=exp.int.av.assistance Frein suxiliaire ) méc.exp.interne   par dépression, indicateur de Frein stationnt. ) sur roues AR [chute de pression; témoin sép.  Transmission méc. ou automatique "P" Nombre vit. 4  Blocage differ. — Crochet rem. — Vitesse max. 162 km/h  Refroidissement Type W  Position avant Nombre cyl. 4  Aléssage 87,35 course 66,68  Cylindr. 1598 cm³ CV-Impot 8,14  CV-puiss. 82 (DIN) à 5500 t/m  Refroidissement eau			
CARROSSERIE Forme limousine Nombre por Toit ouvert  Nombre de places : Total 5 : AV 2 : milieu - : AR 3 : Place	tes 2 ou 4 · Bruit 8	0 dB (A ) à 5500 t/m sement bruit 2/pots 330x228x89 ,8 % **) 254x0 80	
DIMENSIONS   Voie   AV   1295   AR   1303	POIDS Avant A vide 525 Charge utile 80 Total 605 Garantie fabr. Dimens. pneus 155 SR Charge p. essieu 740 ( de l'ensemble	Milleu Arrière TOTAL 405 930 270 350 675 1280 1330 1,9) 740 (1,9)	
DIMENSIONS   Voie   AV   1295   AR   1305     Diam. braquage   G   9,80   DR   9,90     Empattement   2489   /	POIDS Avant  A vide 525  Charge utile 80  Total 605  Garantie fabr. Dimens. pneus 155 SR  Charge p. essieu 740 (	Milleu Arrière TOTAL 405 930 270 350 675 1280 1330 1,9) 740 (1,9)	

EQUIPEMENT Equipment électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Fenry de route 2/CR(E)ou 4/R+C(E)Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule Voiture de tourisme
Feur de projectent CR OU C (E) Feur de position A (E)	Marque & type SUNBEAM
	1600 GT ou 1600 GLS *)
Avariance LUCAS 70199/70200 Niv BOTOTE 94 dB/A	Homologation no CH 0680 28
new électrique Teveriere Qui	Forme de la carr. limousine
Essure-grace R - S1 (E) Catadiordres I (E)	
R - S1 (E) Reny de rent S.d. séparés	Places ass, : Total5 (2 avant)
reux stop	
	1
	Charge utile Cylindrée 1508 cm <sup>3</sup>
Indic. direction cligh. Schema 11 ou 17	Poids total Poids de l'ensemble
AV 1 (1) later. 5 (1) AR 24 (2)	- Casemore
Avert. clign. Out Lampes de travail	
Antivol: verrou de direction, deparasitage. D	·
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du  *) type 844 = 1600 GT / 852 = 1600 GLS  W = type du moteur  2 = boîte mécanique / 4 = automatique	vhc.homologué = R4844100108
R = usine de montage . = millésime (4=1974) 8 = type = No du châssis **) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le	e réglement européen No 15
Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise
Poissy, 2125.5.73	
	*) type 844 = 1600 GT / 852 = 1600 GLS  W = type du moteur  2 = boîte mécanique / 4 = automatique  R = usine de montage  . = millésime (4=1974)  8 = type  = No du châssis  **) Mesure des émissions de gaz polluants suivant le