

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	SUNBEAM	1300 DL (Break) (R4BB.) *	CH 0680 31
Constructeur	CHRYSLER UNITED KINGDOM LTD, Coventry (GB)		
Identification	"1300 DL" à l'arrière, à droite sur hayon "R4BB." sur plaque du constructeur. "R4BB..." en préfixe du No de châssis		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite en haut sur traverse, sous capot moteur		
No du châssis	à droite sur face intérieure de l'aile derrière appui de la suspension		
Ident. du moteur	"R ou V" derrière No du moteur, à droite, au-dessus du démarreur		
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Eslierstrasse 71, 8048 Zurich		
Véhicule homologué	R4BB5R 100013	Signes fixes dans code du type "R4BB..."	

### CHASSIS

Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique, synchronisée		
Nombre de vitesses	4	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-lisques/AR-exp.interne, assistance par dépression		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	indicateur de chute de pression, témoin séparé		

### CARROSSERIE

Nombre de portes	4 + 1 hayon		Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	1/intér.+1/A rche	
Cale	-	Attelage	-	
Antivol	verrou de direction			

Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3

### DIMENSIONS

Longueur	int. 4238	ext. 1588	Empattements	2489
Largeur	1588			
Hauteur	1404			
Porte à faux lat.	av	674	Voies	av 1295 ar 1303 +)
	ar	1075	Braquage	g 9900 d 9900
	Distance volant - vers l'avant du véhicule			

### MOTEUR

Marque	CHRYSLER	Type	R ou V *)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	78,60	Course	66,70
Cylindrée	1296	CV-impôt	6,60
Puissance en CV *)	à t/min		*)
Bruit	*)	dB/A à t/min	*)
Silencieux	2 pots 330x228x90 / 254x90		
Mesure des gaz	ECE 15 *)		
Déparasitage	ECE 10 / OCE annexe 8, chiffre 4: "D"		

### POIDS

	avant	arrière	total
Poids à vide	455	445	900
Charge utile	105	245	350
Poids total	560	690	1250
Garantie fabr.			1380
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes voir remarques)
Ply / atü	1,9	2,2	
Charge pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	1860
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	135 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

## EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.			
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)		
Clignoteurs	av 1 (E)	lg,d,=5 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 2/derr.pare-chocs		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	LUCAS - 6H 70199/70200		(104) dB/A
			( ) dB/A
			( ) dB/A

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S U N B E A M 1300 DL		
Homologation			
No	CH	0680 31	
Carrosserie	limousine (Break)		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	900	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt.	6,60
Poids total	1380	Cylindrée	1296

## REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

\*) Identifications et moteurs:

R4BBE = moteur R avec 58 DIN à 5200 t/min = 82 dB/A, CO 1,6 % à 850 t/min

R4BBX = moteur V avec 55 DIN à 5000 t/min = 80 dB/A, CO 3,6 % à 850 t/min

\*\*) Emplacement de la vignette ECE = à l'intérieur à gauche de l'aile avant+) Variante de jantes: 5 J 13 voie AV = 1303 mm  
AR = 1315 mm

Lieu et date de l'homologation

Poissy, 29.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voit. de tourisme

S U N B E A M

1300 DL (R4BB.)  
(Break)

CH 0680 31

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

A partir du No de châssis : R4BB.6R 100001

Identifications et moteurs:

R4BBE = moteur RA 58 DIN à 5000 t/min = 79 dB/A, CO 1,6 % à 850 t/min.

R4BBM = moteur VA 55 DIN à 5000 t/min = 77 dB/A, CO 3,6 % à 850 t/min.

Pots d'échappement:

2 pots 334 x 231 x 91,5 sortie  $\phi$  41,5  
254 x  $\phi$  80

Poissy, 28.5.75