

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ROVER	Range - Rover	CH 0691 01

Constructeur	LAND ROVER LTD., Solihull, West Midlands (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "SALLHA.V..A"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant, sur carénage du radiateur
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"11D" (à 4 vitesses), "17D" (à 5 vitesses) ou "15D" (automatique) à gauche sur le bloc, près de la jauge
Importateur principal	EMC IMPORT AG, 8004 Zürich / PANORAMA GARAGE AG, 3400 Burgdorf [d'huile (devant le No du moteur)]
Véhicule homologué	SALLHAMV8AA 141 191

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique
Nombre de vitesses	8/10 ou 3x2 Entraînement *
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape réductrice de pression, sur roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression, lampe-témoin séparée

Carrosserie	
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1
Ceintures sécurité	av A (E) ar B (E)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3
------------------	----------------------

Dimensions	
Longueur	intérieur 4470 Empattements 2540
Largeur	extérieur 1800
	Essieu double av 1490 ar 1495
Hauteur	Voies av - ar -
	Voies av - ar -
Porte à faux	av - ar -
	Voies av - ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 11100 d 11200

Moteur	
Marque	ROVER Type **)
Construction	V Temps 4
Carburant	B Position avant
Refroidissement	eau Nombre cylindres 8
Alésage	88,90 Course 71,12
Cylindrée	3530 CV-impôt 17,97
Puissance en kW	95 (DIN) à t/min 4000
Bruit à l'arrêt	M 71,0 / A 73,0 dB/à a t/min 3000 +)
Silencieux	2 pots ***)
Mesure des gaz	CO 2,2 % à 750 t/min
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids		
avant	arrière	total
Poids à vide 880	980	1860
Charge utile 85	265	350
	965	2210
Poids garantis		2550
Pneus		
Pneus 205 R 16	205 R 16	
Ply / bar R / 2,3	R / 2,3	
Charge 1550	1550	
pour V max 160	160	
Jantes 7 K x 16 DP 33 mm, métal léger "CKV" ++)		
Garantie		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique 6000/ 500	automatique 4000/ 500
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorqueable testé	6000	4000
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	155	155 km/h
testée _____ km/h à V/min _____ au moteur _____		prise de force _____

Equipelement §)	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux arrière de brouillard	2/B (E)
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparé au centre
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	MIXO (E) e2 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	R O V E R Range-Rover	
Homologation N°	CH	0691 01
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1860	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 17,97
Poids total	2550	Cylindrée 3530

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : toutes roues, constant.
- **) Type du moteur : "11 D" = boîte mécanique à 4 vitesses
"17 D" = boîte mécanique à 5 vitesses
"15 D" = automatique, 3 paliers.
- ***) Silencieux : boîte mécanique à 4 vitesses 2 = 520x300x185 mm (NRC 7862) 285x255x110 mm (NRC 7185)
boîte mécanique à 5 vitesses)
+ boîte automatique) 2 = 520x300x160 mm (NRC 1973) 285x255x110 mm (NRC 7185).
- +) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco de Ø 400 mm, à 7 pales.
- +) Variante de jantes: 6 JK x 16 déport 33 mm acier voies inchangées.
- §) Equipelement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.