

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S A A B	9 0 0 (Turbo)	CH 0710 28

Constructeur SAAB-SCANIA AB, S-46101 Trollhättan / Schweden
 Identification "90" les 2 premiers chiffres du No du châssis

Plaquette constr. sous le capot, à droite, latéralement, au-dessus de l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à l'intérieur, à gauche, sous le siège arrière, sur traverse
 Ident. du moteur "FSI 20 P.." à l'avant, latéralement, sur le bloc, au-dessous distributeur d'allumage
 Importateur princ. MACCHI AG, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon
 Véhicule homologué 90T91000073 Signes fixes dans code du type 90

Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque SAAB Type FSI 20 P
 Construction en ligne Temps h
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 90 Course 78
 Cylindrée 1984 CV-impôt 10,10
 Puissance en CV 107 kW à V/min 5000 (145 DIN)

Bruit à proximité 96 dB/A à V/min 3750 *
 Silencieux 2= 758 x Ø 90 mm, 577 x Ø 140 mm
 Mesure des gaz ECE-15, 1,3 % à 875 t/min **
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 2+1 ou 4+1 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur gauche + droite
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la boîte c.v.

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Int. ext.
 Longueur 4740 Empattements 2525
 Largeur 1690
 Hauteur 1420 Vole av 1420 +1 ar 1430 +1
 Porte à faux lat. Voles av
 av 1020 ar
 ar 1165 Braquage g 9800 d 10100

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	750	500	1250
Charge utile	110	240	350
Poids total	860	740	1600
Garantie fabr.			1720
Dimens. pneus	165 HR 15	165 HR 15	(Variantes +)
Ply / bar	R / 2,2	R / 2,3	voir
Charge pour V max	1000	1040	remarques)
	210	210	

Garantie poids remorquable avec frein 1500
 Garantie poids remorquable sans frein 500
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé 1250
 Vitesse maximale selon le constructeur 195 km/h
 Vitesse maximale testée km/h
 charge garantie sur le toit 100 kg

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 05 + MIXO TR 99 CH 2 013 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B 9 0 0		
Homologation N°	CH 0710 28		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	1250	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,10
Poids total	1720	Cylindrée	1984

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, 1A 3,89 = 78 dB/A.
- ** Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à gauche ou droite, à l'intérieur sur l'aile;
- + Variantes de pneus : 195/60 R 15 86H AV 1060 (2,5) AR 1060 (2,5) V-max. 210 km/h
 180/65 HR 390 970 (2,2) 970 (2,2) 210 km/h
 175/70 HR 15 900 (2,0) 900 (2,0) 210 km/h
- Jantes : 5 1/2 J x 15 alliage léger SAAB voiles AV 1430 mm AR 1440 mm (écarteur 40 mm)
 135 TR x 390 FH " SAAB 1420 mm 1430 mm (45 mm)
 5 J x 15 acier ou alliage léger SAAB 1420 mm 1430 mm (45 mm)

A noter dans le permis de circulation:
 102 - charge utile de la galerie, max. 100 kg

Remplace FH CH 0710 28 du 09.08.78
 Mesure des gaz, marque d'homologation
 Berne, le 13.03.79

Dietlikon, 8.8.78
 Lieu et date de l'homologation

Voiture
de tourisme

S A A B

9 0 0 (Turbo)

CH 0710 28

Fiche complémentaire

I.

Complément du 06.09.79 à Berne - Mi/Ad

A partir du No du châssis : 90 80 1 000001 (millésime 1980)

Transmission / nombre de vitesses: mécanique, 5-vitesses, livrable sur demande.

Mesures du bruit selon l'OCE :
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,89 = 76 dB/A

Mesures des gaz : ECE-15/03; méc. 4-vitesses, CO = 0,79 ‰ à 875 min⁻¹.
méc. 5-vitesses, CO = 1,22 ‰ à 875 min⁻¹.

Equinement : Les feux intégrés dans le hayon arrière ne sont pas admis, (feux de brouillard arrière et feux de position complémentaires) sont débranchés l'importateur.

Complément du 17.1.1980 /Ba

A partir du 1er janvier 1980:

Nouvel importateur principal: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m

Complément du 4.3.1980 /Ba

A partir du 1er janvier 1980:

Equipement

: Les feux de brouillard arrière sont admis. Les feux rouges arrière complémentaires à l'intérieur sont débranchés par l'importateur.