

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	S A A B	9 0 0 (moteur B 20 T / 2 carburateurs)	CH 0710 34

Constructeur	SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden
Identification	sur la plaquette du constructeur "900" code au No du châssis "Y .. A .. 2 .... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite latéralement sur l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite en haut sur la dernière traverse
Identification du moteur	"B 20 T ... "
Importateur principal	SCANCARS AG, 4144 Arlesheim
Véhicule homologué	YS3AG42S1E2 000 045 / YS3AG42S9B2 000 035

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission	*)
Nombre de vitesses	*) Entrainement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	SAAB	Type	B 20 T
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Réfrigérant	90	Course	78
Alésage	1985	CV-impôt	10,11
Cylindree	79	DIN à /min	5200
Puissance en kW	*)		
Bruit	dB/A	à /min	
Silencieux	2 = 550 x Ø 90 mm	600 x Ø 140 mm	
Mesure des gaz	*) ECE-15/03	**	
Deparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2+1 / 4 / 4+1
Ceintures sécurité	AV=AR4/AR=AR4+B(E) Indic. vitesse km/h
Cale	Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
Antivol	Attelage - verrouillage de la transmission
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar. 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2525 /
Largeur	Essieu double av. ar. +)
Hauteur	Voie av. 1420 ar. 1430
Porte à faux	lat. Voies av. - ar. -
	av. 1050
	ar. 1165 Braquage ø g 10000 d 10000
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	700	490	1190
Charge utile	120	230	350
Poids total	820	720	1540
Garantie fabr.			1670
Dimens. pneus	165 SR 15	165 SR 15	(Variantes +)
Ply/bars	- / 2,2	- / 2,3	voir
Charge pour V max	1000	1040	remarques)
Jantes acier	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	5 J x 15		méc. / automat.
Garantie poids remorquable sans frein			1500 / 1500
Garantie poids de l'ensemble			500 500
Poids remorquable testé			1100 1190
Vitesse maximale selon le constructeur			170 / 160 km/h
Vitesse maximale testée			
Charge garantie sur le toit			100 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E) (Coupés: en plus R (E))
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	B	(E) ou F (e) feux AR de brouillard
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B	900	
Homologation N°	CH	0710 34	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1190	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,11	
Poids total	1670	Cylindrée 1985	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\* ) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- + ) Variante de jantes : 5 J x 15 alliage léger "SAAB" voies AV 1420 mm AR 1430 mm  
5 1/2 J x 15 alliage léger "SAAB" 1430 mm 1440 mm  
135 TR x 390 FH alliage léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm
- Variante de pneus : 175/70 SR 15 charge 900 (2,0) V-max. 180 km/h  
195/60 SR 15 1060 (2,5) 180 km/h  
180/65 SR 390 970 (2,2) 180 km/h (seulement avec les jantes 135 TRx390 FH).

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.09.80

Service fédéral d'homologation