

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S A A B	9 0 0 (moteur B 20 S / Turbo)	CH 0710 36

Constructeur	SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Suède
Identification	sur la plaquette du constructeur "900" code au No du châssis "Y .. A .. 4 .... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite latéralement sur l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite en haut sur la dernière traverse
Identification du moteur	"B 20 S ... " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	SCANCARS AG, 4144 Arlesheim
Véhicule homologué	YS3AT54S9B1 000 038 / YS3AT44S3E2 000 041 / YS3AT44S8E2 000 049

Châssis		Moteur	SAAB	Type	B 20 S Turbo
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Construction	en ligne
Direction	mécanique, s.d. assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Transmission	*)	Retrofroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	*)	Alésage	90	Course	78
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11
		Puissance en kW	107 DIN	à 1/min	5000
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Bruit	*)	dB/A	à 1/min
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 =	758 x ø 90 mm	577 x ø 140 mm
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	*)	ECE-15/03	**)
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	++)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 / 4 / 4+1	Indic. vitesse	km/h	750	490	1240
Ceintures sécurité	AV=AR4/AR=AR4+B(E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	120	230
Cale	-	Atelage	-	Poids total	870	720
Antivol	verrouillage de la transmission			Garantie fabr.	180/65 HR 390	180/65 HR 390
				Dimens. pneus	- / 2,2	- / 2,2
Nombre de places	5 av 2	centre		Pty/bars	970	970
				Charge	210	210
Dimensions	intérieur	extérieur		pour V max	210	210
Longueur		4740	Empattements	Jantes métal léger "SAAB" 135 TR x 390 FH	méc. / automat.	1500 / 1500
Largeur		1690	Essieu double	Garantie poids remorquable avec frein		500 500
Hauteur		1420	Voie	*)		
Porte à faux	lat.		Voies	Garantie poids remorquable sans frein		
	av	1050		Garantie poids de l'ensemble		
	ar	1165	Braquage ø	Poids remorquable testé		1240 / 1240
			g	Vitesse maximale selon le constructeur		195/185 km/h
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			d	Vitesse maximale testée		195/185 km/h
				Charge garantie sur le toit		100 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E) (Coupé: en plus R (E))
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av -	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux complémentaires	B (E) ou F (e) feux AR de brouillard	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B	900	
Homologation	CH 0710 36		
N°	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1240	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,11	
Poids total	1720	Cylindrée 1985	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- \*\*\*) Mesure des gaz : la marque d'homologation se trouve sous le capot, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variante de jantes : 5 J x 15 acier voies AV 1420 mm AR 1430 mm  
5 J x 15 alliage léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm  
5 1/2 J x 15 alliage léger "SAAB" 1430 mm 1440 mm.
- Variante de pneus : 165 ER 15 Charge 1000 (2,2) V-max. 210 km/h  
175/70 HR 15 900 (2,0) 210 km/h  
195/60 ER 15 1060 (2,5) 210 km/h.
- ++) Carrosserie : avec spoiler frontal en plastique et arrière en Polyurethan.

7  
Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.09.80

Service fédéral d'homologation