

Genre du véhicule : Voiture de tourisme Marque de fabrication : S A A B Type : 9 0 0 G L i ** (moteur : B 20 I / Injection) Fiche d'homologation N° : CH 0710 39

Constructeur : SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden
 Identification : sur la plaquette du constructeur "900"
code au No du châssis "Y .. A .. 3"
 Plaquette constructeur : sous le capot, à droite latéralement sur l'intérieur de l'aile
 N° du châssis : dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite en haut sur la dernière traverse
 Identification du moteur : "B 20 I ..." à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur principal : SCANCARS AG, 4144 Arlesheim
 Véhicule homologué : prototype

Châssis
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique, s.d., assistance hydraulique
 Transmission : mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses : 5 ou 3 Entraînement : sur roues avant
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire : mécanique, à disques, sur les roues avant
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur : -
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque : SAAB Type : B 20 I
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : B Position : avant
 Refroidissement : eau Nombre cylindres : 4
 Alésage : 90 Course : 78
 Cylindrée : 1985 CV-impôt : 10,11
 Puissance en kW : 87 DIN : à V/min 5500
 Bruit : *) 76,0 dB(A) à V/min : 4125
2 = 550 x ø 90 mm 600 x ø 140 mm
 Silencieux : *) ECE-15/03 0,2 - 0,3 % CO
 Mesure des gaz : *) ECE-10, CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D
 Déparasitage : -

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes : 2+1 / 4 / 4+1 Indic. vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : AV=AR4/AR=AR4+B(E) Rétroviseurs : intérieur / gauche / droite
 Cale : - Attelage : -
 Antivol : verrouillage de la transmission
 Nombre de places : 5 av. 2 centre - ar. 3
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 4740 Empattements : 2517
 Largeur : 1690 Essieu double av. - ar. -
 Hauteur : 1420 Voie +) av. 1420 ar. 1430
 Porte à faux : lat. av. 1050 Voies ar. -
1173 Braquage ø g 10000 d 10000
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - : -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide : 700 500 1200
 Charge utile : 120 230 350
 Poids total : 820 730 1550
 Garantie fabr. : - - 1620
 Dimens. pneus : 165 SR 15 165 SR 15 (Variantes +)
 Ply/bars : - / 2,2 - / 2,3 voir
 Charge : 1000 1040 remarques)
 pour V max : 180 180
 Jantes acier : 5 J x 15
 Garantie poids remorquable avec frein : 1500 / 1500
 Garantie poids remorquable sans frein : 500 500
 Garantie poids de l'ensemble : -
 Poids remorquable testé : 1100 / 1200
 Vitesse maximale selon le constructeur : 175/165 km/h
 Vitesse maximale testée : - km/h
 Charge garantie sur le toit : 100 kg

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E) (Coupé: en plus R (E))
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	B (E) ou F (e) feux AR de brouillard
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre
Essue-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace
Avertisseurs	2/ FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B	900 GLi	
Homologation N°	CH 071039		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1200	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 10,11	
Poids total	1620	Cylindree 1965	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- **) A partir du millésime 1982 ("C" comme dixième position du No de châssis)
- +) Variante de jantes : 5 J x 15 alliage léger "SAAB" voies AV 1420 mm AR 1430 mm
5 1/2 J x 15 acier/alliage léger "SAAB" 1430 mm 1440 mm
135 TR x 390 FH alliage léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm.
- Variante de pneus : 175/70 SR 15 charge 900 (2,0) V-max. 180 km/h
195/60 SR 15 1060 (2,5) 180 km/h
180/65 SR 390 970 (2,2) 180 km/h (seulement avec les jantes 135 TRx390 FH).
185/65 SR 15 1060 (2,4) 180 km/h

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.08.1981

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

S A A B

9 0 0 G L i

CH 0710 39

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.07.82 à Arlesheim - lin

à partir du No du châssis: Y..A..3..D.000 001

Identification du moteur : B20I.SW...

Poids remorquable testé : boîte mécanique = 900 kg (IA 3,67)
boîte automatique = 1200 kg (IA 3,67)

Mesure des gaz : OGE

Complément du 16.08.83 à Arlesheim - Kb(ZH)/jak

à partir du No du châssis: "YS3E.000 001" (E = année du modèle 1984)

Identification : "YS3A...J..." devant le No du châssis

Identification du moteur : "B20I2I02.. " devant le No du moteur.

Complément du 18.11.83 à Berne - Ad

Nombre de portes : livrable sur demande, en version à 2 portes.