

Genre du véhicule <b>Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrication <b>S A A B</b>	Type <b>9 0 0 Turbo</b> ** (moteur B 20 S / Turbo)	Fiche d'homologation N° <b>CH 0710 41</b>
---	---	--	--

Constructeur	<b>SAAB - SCANIA AB, Saab Car Division, S-461 80 Trollhättan / Sweden</b>
Identification	sur la plaquette du constructeur "900" code au No du châssis "Y .. A .. 4 .... "
Plaquette constructeur	sous le capot, à droite latéralement sur l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite en haut sur la dernière traverse
Identification du moteur	"B 20 S ... " à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	<b>SCANCARS AG, 4144 Arlesheim</b>
Véhicule homologué	<b>YS1AT74S41C1C00051</b>

Châssis	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. assistance hydraulique</u>
Transmission	<u>mécanique synchronisée ou automatique</u>
Nombre de vitesses	<u>5 ou 3</u> Entraînement <u>sur roues avant</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à disques,</u> <u>assistance par dépression, sur toutes les roues</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à disques, sur les roues avant</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>
Ralentisseur	<u>-</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée</u>

Moteur	<b>SAAB</b>	Type	<b>B 20 S Turbo</b>
Marque	<b>en ligne</b>	Temps	<b>4</b>
Construction	<b>B</b>	Position	<b>avant</b>
Carburant	<b>eau</b>	Nombre cylindres	<b>4</b>
Refroidissement	<b>90</b>	Course	<b>78</b>
Alésage	<b>1985</b>	CV-impôt	<b>10,11</b>
Cylindrée	<b>107</b> DIN	à l/min	<b>5000</b>
Puissance en kW	<b>71,0</b> dB/A	à l/min	<b>3750</b>
Bruit	<b>2 = 758 x Ø 90 mm</b>		<b>577 x Ø 140 mm</b>
Silencieux	<b>ECE-15/03</b>	<b>0,4 - 1,2 % CO</b>	
Mesure des gaz	<b>ECE-10, CCE, annexe B, chiffres 3+4 = 0</b>		
Déparasitage			

Carrosserie	<u>limousine</u> ++)
Nombre de portes	<u>2+1 / 4 / 4+1</u> Indic. vitesse <u>km/h</u>
Ceintures sécurité	<u>AV=Ar4/AR=Ar4+B(E)</u> Rétroviseurs <u>intérieur / gauche / droite</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>
Antivol	<u>verrouillage de la transmission</u>
Nombre de places	<u>5</u> av. <u>2</u> centre <u>3</u> ar.
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	<u>4740</u> Empattements <u>2517</u>
Largeur	<u>1690</u> Essieu double av. <u>1420</u> ar. <u>1430</u>
Hauteur	<u>1420</u> Voie +)
Porte à faux	lat. av. <u>1050</u> ar. <u>1173</u> Voies av. ar. <u>10000</u> d. <u>10000</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>750</u>	<u>490</u>	<u>1240</u>
Charge utile	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>870</u>	<u>720</u>	<u>1590</u>
Garantie fabr.			<u>1670</u>
Dimens. pneus	<u>180/65 HR 390</u>	<u>180/65 HR 390</u>	variantes +)
Pty/bars	<u>- / 2,2</u>	<u>- / 2,2</u>	voir
Charge	<u>970</u>	<u>970</u>	remarques)
pour V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Jantes métal léger "SAAB"	<u>135 TR x 390 FH</u>	<u>méc. / automat.</u>	<u>1500 / 1500</u>
Garantie poids remorquable avec frein			<u>500</u> <u>500</u>
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			<u>1240 / 1240</u>
Poids remorquable lesté			<u>195/185</u> km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			
Vitesse maximale lestée			<u>100</u> km/h
Charge garantie sur le toit			

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E) (Coupé: en plus R (E))	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climatiseurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	
Feux complémentaires	B (E) ou F (e) feux AR de brouillard	
Eclairage plaque	2/ séparé, au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	2/ FIAMM CTP CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	S A A B		900 Turbo
Homologation N°	CH	071041	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1240	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	10,11
Poids total	1670	Cylindrée	1985

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

\*\* A partir du millésime 1982 ("C" comme dixième position du No de châssis)

+) Variante de jantes : 5 J x 15 acier voies AV 1420 mm AR 1430 mm  
5 J x 15 alliage léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm  
5 1/2 J x 15 acier/alliage léger "SAAB" 1430 mm 1440 mm.

Variante de pneus : 165 ER 15 Charge 1000 (2,2) V-max. 210 km/h  
175/70 ER 15 900 (2,0) 210 km/h  
195/60 ER 15 1060 (2,5) 210 km/h.  
185/65 ER 15 1060 (2,4) 210 km/h

\*\*+) Carrosserie : avec spoiler frontal en plastique et arrière en Polyurethan.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.08.1981

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

S A A B

9 0 0 Turbo

CH 0710 41

Fiche complémentaire

I

Complément du 27.07.82 à Arlesheim - lin

à partir du No du châssis: Y..A..4..D.000 C01

Identification du moteur : B20S.SW...

Mesure des gaz : OGE

Complément du 16.08.83 à Arlesheim - Ko(ZH)/jak

à partir du No du châssis: "YS3 ... .. E. 000 001" (E = année du modèle 1984)

Identification : "YS3A...S..." devant le No du châssis

Identification du moteur : "B2012S12.. " devant le No du moteur

Silencieux : 2 pots = "9 363 649" (758 x  $\phi$  90 mm)  
"9 349 192" (510 x 210 x 130 mm)

Mesure de bruit : à l'arrêt = avec boîte mécanique 73,5 dB/A à 3750 t/min.  
automatique 75,0 dB/A à 3750 t/min.

Complément du 18.11.83 à Berne - Ad

Nombre de portes : livrable sur demande, en version à 2 portes.

00) Voiture de  
tourisme

S A A B

9 0 0 Turbo

CH 0710 41

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 26.8.85 à Schafisheim \_ TR(ZH)/lin

Dès le no de châssis: "YS3.....G....." (G = millésime 1986)

Type et ident. du mot.: "B2012L...." devant le no du moteur

Puissance du moteur : 114 kW (DIN) à 5000 /min

Couple maxi : 240 Nm à 3000 /min

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
B2012L	m5	3,67	75,0	75,0	3750	
B2012L	a3	3,67	71,0	75,0	3750	
<u>valeurs limites 1.10.1986 remplies</u>						

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B2012L	m5	3,67	12,50	1,40	1,70	0,3	830	11 1601 01
B2012L	a3	3,67	18,89	1,29	1,39	0,5	850	11 1601 02

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale