

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S A A B	900 CD 16 DOEC	CH 0710 44

Constructeur	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-46180 Trollhättan / Sweden
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "YS7A..5L....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite latéralement à l'intérieur de l'aile
Numero du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière, à droite en haut sur traverse arrière (soulever le recouvrement)
Identification du moteur	"B 202 .L" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV = jambes élastiques §)
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Entraînement	sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	SAAB	Type	B 202 .L
Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	90,0	Course	78,0
Cylindrée	1985	CV-impôt	10,11
Puissance en kW	129 DIN	à min-1	5300
Couple max. Nm	273	à min-1	3000
Déparasitage	ECE-10 / D		
Silencieux	2 = 758 x Ø 90 mm		9 363 649
	510x210x130mm		9 349 192

Carrosserie/Équipement	limousine §)
Nombre de portes	4
Centures sécurité avant	Ar4n (E) arrière Ar4n(E) + B (E)
Cale	-
Antivol verrouillage	de la boîte c.v. Essuie-glace 2/ balais
Réservoir carburant	1/ 63 litres, matière artificielle
Avertisseur	FLAMM CH 5 0602 01 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	790	530	1320
Réparation charge	110	240	350
	900	770	1670
			1740
Poids garantis			
Pneus	195/60 HR 15	195/60 HR 15	+) )
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1060	1060	
pour Vmax	210	210	
Jantes	5 1/2 J x 15 DP	40 métal léger SAAB	+) )

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4940	Empattement 2717
Largeur		1690	Essieu double av ar
Hauteur		1420	Voie av 1430 - +)
Porte à faux avant		1050	Voie ar 1440 - +)
Porte à faux arrière		1173	Braquage ø 10500 d 10800
Garde au sol	à vide	-	en charge -

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1500 / 500	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	1320	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	200	km/h
testée	km/h à min-1	- moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,67	76,5		75,0	3975		Voitures de tourisme				
							Marque et type	S A A B 900 CD 16 DOHC			
							Homologation No CH	0710 44			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H			J	R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total		avant	
m5	3,67	9,11	1,58	1,28	2,4	850	11 0701 01	5	2		
								Poids à vide	1320	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindrée	1985
								Poids total	1740	CV-impôt	10,11
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneu : 165 HR 15 1000 (2,2) Vmax 210 km/h  
 175/70 HR 15 900 (2,0) 210 km/h  
 185/65 HR 15 1060 (2,4) 210 km/h  
 180/65 HR 390 970 (2,2) 210 km/h

Variante de jantes : 5 J x 15 déport 45 mm acier voies AV = 1420 mm AR = 1430 mm  
 5 1/2 J x 15 40 mm acier 1430 mm 1440 mm  
 5 J x 15 45 mm métal léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm  
 135 TR 390 FH 45 mm métal léger "SAAB" 1420 mm 1430 mm

§) Equipement : avec spoilers frontal en plastique et arrière en Polyurethan.  
 Suspension: AR = à ressorts hélicoïdaux; amortisseurs: oui.