

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
CO) Voiture de tourisme	S A A B	9 0	CH 0710 45

Constructeur SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping / Sweden
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis "YS3B...C... .."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite à l'arrière, en haut à l'intérieur de l'aile
 Numéro du châssis dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite, en haut sur la dernière traverse (soulever le tapis)
 Identification du moteur "S 201 C..." au-dessus du No du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	SAAB	Type
<u>2 / 4</u>	Construction	<u>en ligne</u>	<u>B 201 C</u>
Suspension	Carburant	<u>5</u>	Temp
<u>AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Position
Direction	Alésage	<u>90,0</u>	<u>avant</u>
<u>à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Cylindrée	<u>1984</u>	Cylindres
Entrainement	Puissance en kW	<u>73 DIN</u>	<u>4</u>
<u>sur les roues avant,</u>	Couple max. Nm	<u>162</u>	Course
Frein de service	Déparasitage	<u>2 (ECE-10)</u>	<u>78,0</u>
<u>hydraulique, 2-circuits (en diagonale), à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues,</u>	Silencieux	<u>2 = 550 x Ø 90</u>	CV-impôt
Frein auxiliaire		<u>600 x Ø 140</u>	<u>10,11</u>
<u>circuits 1 + 2 du frein de service,</u>			à min-1
Frein d'arrêt			<u>5300</u>
<u>mécanique, à disques, sur les roues avant,</u>			à min-1
Ralentisseur			
<u>-</u>			
Contrôle 2 circuits			
<u>contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/Equipement	<u>limousine S)</u>		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vitesse	Poids à vide	<u>680</u>	<u>440</u>	<u>1120</u>
Ceintures sécurité avant	<u>Ar4m (3)</u>	arrière	Répartition charge	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs		<u>600</u>	<u>670</u>	<u>1470</u>
Antivol verrouillage	<u>de la transmiss. Essuaie-glace</u>		Poids garantis			<u>1580</u>
Reservoir carburant	<u>1 / plastique / 63 litres</u>		Pneus	<u>175/70 SR 15</u>	<u>175/70 SR 15</u>	<u>+) </u>
Avertisseur	<u>1 / Kixo CH 2013 ou d'autres modèles homologués</u>		Ply/bar	<u>- / 2,4</u>	<u>- / 2,4</u>	
Nombre de places total	<u>5</u>	centre	Charge	<u>1120</u>	<u>1120</u>	
	<u>av 2</u>		pour Vmax	<u>180</u>	<u>180</u>	
		<u>ar 3</u>	Jantes	<u>5 1/2 J x 15 DP</u>	<u>40 acier ou métal léger "SAAB"</u>	
Dimensions	intérieur	extérieur			mécanique	automatique
Longueur	<u>3579</u>	Empattement	<u>2465</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1500 / 500</u>	<u>-</u>
Largeur	<u>1690</u>	Essieu double av	<u>ar</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>
Hauteur	<u>1425</u>	Voie av	<u>1410</u>	Poids remorquable testé	<u>950</u>	<u>-</u>
Porte à faux avant	<u>942</u>	Voie ar	<u>1440</u>	Charge garantie sur le toit	<u>100</u>	<u>-</u>
Porte à faux arrière	<u>1172</u>	Braquage Ø	<u>g 10150 d 10300</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>165</u>	<u>-</u>
Garde au sol	à vide	en charge		testée	<u>km/h à min-1</u>	<u>km/h</u>
	<u>---</u>	<u>---</u>			<u>---</u>	<u>---</u>

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule				
5	3,67	75,0	72,5	3900		Voiture de tourisme				
						Marque et type	S A A B 90			
						Homologation No CH	0710 45			
						Carrosserie	limousine			
F	G	H	J		R	Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH				
5	3,67	9,13	1,62	1,34	0,2 850	11 0501 02	Poids à vide	1120	Carburant	3
							Charge utile		Cylindree	1984
							Poids total	1580	CV-impôt	10,11
F	G	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 165 SR 15 1060 (2,3) Vmax 180 km/h.

§) Equipement : sur demande livrable avec spoiler frontal plastique et spoiler arrière en polyurethane.

Lieu et date de l'homologation Arlesheim, 23.08.84
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation