

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S A A B	9 0 0 (moteur: B 201 2C)	CH 0710 46

Constructeur	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping / Sweden
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "YSJA...C... .."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite latéralement à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière à droite, en haut sur la dernière traverse (soulever le tapis)
Identification du moteur	"B 201 2C..." au-dessus du No du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SAAB
Suspension	AV + AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, à crémaillère, s.d. avec assistance hydraulique,	Construction	en ligne
Direction	sur les roues avant	Carburant	B
Entraînement	hydraulique, 2-circuits (en diagonale), à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues,	Refroidissement	eau
Frein de service	mécanique, à disques, sur les roues avant,	Alésage	90,0
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire,	Cylindrée	1984
Frein d'arrêt	-	Puissance en kW	73 DIN
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	162
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparasitage	D (ECE-10)
		Silencieux	2 = 550 x Ø 90 "93 61 817" 600 x Ø 140 "93 61 882"

Carrosserie/équipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/ 2+1/ 4/ 4+1	Poids à vide	685	475	1160
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	=	Poids garantis	805	705	1510
Antivol verrouillage de la transmiss.	Essuie-glace 2 balais	Pneus	175/70 SR 15	175/70 SR 15	1670
Réservoir carburant	1 / plastique / 63 litres	Pty/bar	= / 2,4	= / 2,4	
Avertisseur	1 / mixo CH 2013 ou d'autres modales homologués	Charge	1120	1120	

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Jantes	5 1/2 J x 15 DP 40 acier ou métal léger "SAAB"			

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique
Longueur		4740	2517		1500 / 500		-
Largeur		1690	Essieu double av		-		-
Hauteur		1420	Voie av 1430		950		-
Porte à faux avant		1050	Voie ar 1440		100		-
Porte à faux arrière		1175	Braquage Ø g 9995 d 9990		165		-
Garde au sol	à vide		en charge		-		km/h
					testée		prise de force

Garantie poids remorquable avec/sans frein	1500 / 500	-
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	950	-
Charge garantie sur le toit	100	-
Vitesse maximale selon le constructeur	165	km/h
testée	km/h à min-1	moteur

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	3,67	75,0	74,0	3900		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	3,67	9,13	1,62	1,34	0,2 850	11 0801 02
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	S A A B 900			
Homologation No CH	0710 46			
Carrosserie	limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	1160	Carburant	B	
Charge utile		Cylindree	1984	
Poids total	1670	CV-impôt	10,11	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantes de pneus : 165 SR 15 1060 (2,3) Vmax 180 km/h,
185/65 SR 15 1060 (2,4) Vmax 180 km/h.

§) Equipement : sur demande livrable avec spoiler frontal plastique et spoiler arrière en polyurethane.