

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S A A B	9 0 0 1	CH 0710 49
Constructeur	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "YS3A...J....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, latéralement à l'intérieur de l'aile		
Numéro du châssis	dans le coffre à bagages, à l'arrière, à droite en haut sur la dernière traverse (soulever le recouvrement)		
Identification du moteur	"B201.2.I..." devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc		
Importateur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim		

Châssis	Moteur	Type	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	SAAB	B 201.2.I...
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction	en ligne/inject. 4
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B Position avant
Entraînement	sur roues avant	Réfrigérissement	eau Cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	90,0 Course 78,0
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur roues avant	Cylindrée	1984 CV-impôt 10,11
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	81 (SAE-net) à min-1 5250
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	161 à min-1 3500
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparasitage	ECE-10/genre D
		Silencieux	l = 600 x Ø 140 mm
		Identification	SAAB 9361882

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2/2+1/4/4+1	Poids à vide	740	480	1220
Centures sécurité avant	Air4m (E)	Répartition charge	120	230	350
Cale	-		860	710	1570
Antivol verrouillage transmission	Essuie-glace 2/ balais	Poids garantis	185/65 R 15	185/65 R 15	1690
Reservoir carburant	1/plastique, 63 litres	Pneus	R / 2,4	R / 2,4	+)
Avertisseur	MIXO CH 2013 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	1060	1060	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar 3	Charge pour Vmax	170 (R)	170 (R)	
Dimensions	intérieur extérieur	Jantes	5 1/2 J x 15 (DP 40 mm)	5 1/2 J x 15 acier ou ML SAAB	
Longueur	4740	Empattement	2517	mécanique automatique	
Largeur	1690	Essieu double av		1500 / 500	1500/500
Hauteur	1420	Voie av	1430	-	-
Porte à faux avant	1050	Voie ar	1440	850	1130
Porte à faux arrière	1173	Braquage ø	g 10000 d 10000	Poids remarquable testé	100
Garde au sol	à vide en charge			Charge garantie sur le toit	100
				Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h
				testée	km/h à min-1
					moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	3,67	76,0		74,0	3940		Voiture de tourisme					
a3	3,67	74,0		73,0	3940		Marque et type	S A A B 900 i				
<u>Val. d'émission 01.10.86 remplies</u>							Homologation No CH	0710 49				
							Carrosserie	limousine				
F	G	H			J		R	Places	total	5	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE					
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5	3,67	1,14	0,13	0,25	-	875	11 1401 01	Poids à vide	1220	Carburant	B	
a3	3,67	0,86	0,08	0,27	-	875	11 1401 02	Charge utile	-	Cylindrée	1984	
								Poids total	1690	CV-impôt	10,11	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "SAAB 9332461" ou "SAAB 7525090" (US 83)
- Variante de pneus : 175/70 R 15 1120 (2,4) Vmax 170 km/h (R)  
165 R 15 1060 (2,3) 170 km/h (R)
- §) Equipement : livrable sur demande avec spoiler frontal en plastique et spoiler arrière en polyuréthane;
- Eclairage : - doivent être débranchés: les feux de position AV (jaunes), les feux de jour, les feux de virage et les feux arrière de brouillard;  
- les feux-stop doivent être mis hors service et branchés comme feux arrière de brouillard;  
- les feux avec l'homologation-SAE sont admis.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - mise en marche seulement avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Arlesheim, 15.01.85  
Schölin

Remplace la fiche d'homologation du 15.01.85  
11.08.86 - Val. d'émission 01.10.86 remplies SW

Service fédéral d'homologation

Voiture de  
tourisme

S A A B

9 0 0 i

CH 0710 49

**Fiche complémentaire concernant les émissions I**

Contrôle subséquent du 22.9.86 à Schafisheim - Gau/lin

Dès millesime 1987 : valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Ident. du moteur : "B 201 2 I ..." (inchangée)

Couple maxi : 161 Nm à 3000/min

Var. d'échappement : 2 pots: 1. 450x210x120 mm, "SAAB 9349143"  
2. 300x150x 95 mm, "SAAB 7536196"

Insonorisation : capot partiellement pourvu de matériel insonore

Longueur vhc : 4680 ou 4687 mm

Valable pour tous les vhc:

Equipement : s.d. avec jeu d'habillage; largeur + 20 mm  
s.d. avec châssis abaissé; hauteur moins env. 30 mm  
s.d. à l'AV: disques de frein ventilés; voie 1440 mm

Variante de pneus : 195/60 SR 15 1090 (2,5) Vmax 180 km/h

Variante de jantes : 5 J x 15 DP 45 acier ou alliage léger, voie AV=1420(1430)AR=1430  
6 J x 15 33 alliage léger 1444(1454) 1454

Remplace FCE du 22.9.86 / Echappement  
Berne, 22.1.87 - lin

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
B 201 2 I	m5	3,67	74,5	74,0	3940	
B 201 2 I	a3	3,67	73,5	74,0	3940	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
B 201 2 I	m5	3,67	1,14	0,13	0,25	-	875	11 1401 01
B 201 2 I	a3	3,67	0,86	0,08	0,27	-	875	11 1401 02

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale