

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S A A B	9000 i 16	CH 0710 52

Constructeur	SAAB-SCANIA AB, Saab Car Division, S-611 81 Nyköping / Suède
Identification	sur la plaquette du constructeur = numéro du châssis "YS30055D....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans compartiment de charge, à droite sous le recouvrement des feux AR
Identification du moteur	"B 202 13" à gauche, sur la culasse (frappée par l'importateur)
Importateur	SCANCARS AG, Talstrasse 82, 4144 Arlesheim

Châssis x)	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique
Entraînement	sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, disques, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	=
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	SAAB	Type	B 202 13
Construction	en ligne/Inj.	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	90,0	Course	78,0
Cylindrée	1984	CV-impôt	10,10
Puissance en kW	95	à min-1	5500
Couple max. Nm	173	à min-1	3000
Déparasitage	D		
Silencieux	3 = 250 x ϕ x 110 mm "93 81 252" *)		
	360 x 180 x 110 mm "93 79 041"		
	520 x 240 x 140 mm "93 73 689" ou 9393364		

Carrosserie/équipement	linousine
Nombre de portes	4 + 1
Centures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	=
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/plastique, 68 litres
Avertisseur	FIAMM CH 5 C602 01 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	5 av 2 centre ar 3

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	760	520	1280
Répartition charge	110	240	350
	870	760	1630
			1780
Poids garantis			
Pneus	195/60 HR 15	195/60 HR 15	*)
Pty/bar	= / 2,5	= / 2,5	
Charge	1060	1060	
pour Vmax	210	210	
Jantes	6 J x 15 DP 33,	acier ou alliage léger "SAAB" ++)	

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4620	Empattement 2670
Largeur		1765	Essieu double av ar
Hauteur x)		1430	Voie av 1522 ++)
Porte à faux avant		950	Voie ar 1492 ++)
Porte à faux arrière		990	Braquage ϕ g 10700 d 11100
Garde au sol	à vide =		en charge =

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1600 / 500	automatique
Garantie poids de l'ensemble	=	
Poids remorquable testé	1100	
Charge garantie sur le toit	100	
Vitesse maximale selon le constructeur	190	km/h
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,21/4,45	73,0	80,0	4125		Voiture de tourisme					
						Marque et type	S A A B 9000 i 16				
						Homologation No CH	0710 52				
						Carrosserie	Limousine				
F	G	H	J		R						
Des gaz d'échappement	Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places	total	avant		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	4,21/4,45	16,30	1,80	1,50	2,0	850	11 2001 01	5		2	
								Poids à vide	1280	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindree	1984
								Poids total	1780	CV-Impôt	10,10
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : le capot-moteur pourvu de matériel insonore.
- +) Variante de pneus : 165 HR 15 charge par essieu = 1060 (2,3) pour Vmax. 210 km/h
 175/70 HR 15 1000 (2,4) 210 km/h
 185/65 HR 15 1090 (2,5) 210 km/h
 205/55 HR 15 1090 (2,5) 210 km/h
 195/50 HR 16 974 (2,5) 210 km/h
 205/50 HR 16 1060 (2,5) 210 km/h
 205/55 HR 16 1120 (2,5) 210 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 1/2 J x 15 déport 39 mm, acier ou alliage léger "SAAB"
 voies, AV= 1510 mm / AR= 1480 mm
 7 J x 16 déport 32 mm, alliage léger "RONAL Turbo", type 6704.050
 (désignation: à l'intérieur des roues = 6704.050, correspond à 7", déport 32 mm).
 voies, AV= 1524 mm / AR= 1494 mm.
- x) Châssis/Dimensions : s.d. avec châssis abaissé; hauteur du vhc. modifiée d'environ 30 mm selon les pneus.

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 13.01.86
 vEE(3E)jak

Remplace la fiche d'homologation du 08.04.86
 28.05.86 - 1-essieu SW

Service fédéral d'homologation