

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | S U Z U K I | S T 9 0 V | CH 0711 05 |

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japan
 Identification devant le No du châssis : "ST 90 V" ou "JSA 0 ST 90 V"

Plaquette constructeur à droite, dans montant de porte près du siège du passager
 N° du châssis à droite, à l'avant, au-dessous du siège du passager
 Identification du moteur "F8A" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessous du distributeur d'allumage (coulé en relief)
 Importateur principal SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8305 Dietlikon (enlever le siège de droite)
 Véhicule homologué ST90V 00 100 907

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes roues, limiteur sur les roues arrière (monté par l'importateur)
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque SUZUKI Type F8A
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 62,0 Course 66,0
 Cylindree 797 CV-impôt 4,05
 Puissance en kW 27 DIN à U/min 5500
 Bruit à l'arrêt 69,0 dB(A) à U/min 4125 *)
 Silencieux 1 = 400 x ø 130 mm
 Mesure des gaz *) ECE-15/03; CO = 1,5 % **)
 Déparasitage ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV = A+4 Rétroviseurs gauche / droite
AR = B (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av 2 centre - ar 2
 Dimensions
 Longueur interne 3195 Empattements 1840
 Largeur 1395 Essieu double av 1215 ar 1200
 Hauteur 1645 Voie av - ar -
 Porte à faux lat. 635 Voies av - ar -
 av 635 ar 670 Braquage ø g 8400 d 8000

Poids
 avant 420 arrière 370 total 790 *)
 Poids à vide 420 370 790
 Charge utile 175 105 280
 Poids total 595 475 1070
 Garantie fabr. 145 R 12 LT 145 R 12 LT 1320
 Dimens. pneus 6 / 3,5 6 / 3,5 (Variantes voir remarques)
 Ply/bars 900 900
 Charge 110 110
 pour V max 110
 Jantes 4 J x 12 acier
 Garantie poids remorquable avec frein 750
 Garantie poids remorquable sans frein 360
 Garantie poids de l'ensemble 350
 Poids remorquable testé 110 km/h
 Vitesse maximale selon le constructeur 110 km/h
 Vitesse maximale testée 110 km/h
 Charge garantie sur le toit = 100 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
 s.d. avec toit surélevé: hauteur = 1855 mm

| | |
|----------------------|---|
| Equipement §) | CR (E) ou HCR (E) |
| Feux de route | CR (E) ou HCR (E) |
| Feux de croisement | A (E) séparés |
| Feux de position | R-S1 (E) |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Climoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptres | av - ar I (E) |
| Feux de gabarit | av - ar - |
| Feux complémentaires | feu arrière de brouillard à gauche: B (E) |
| Eclairage plaque | 2/séparé au centre |
| Essuie-glace | 2/balais avec lave-glace |
| Avertisseurs | 1/Nippon Denso 8652-ND-20 ou d'autres modèles homologués |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | S U Z U K I ST 90 V | | |
| Homologation N° | CH | 0711 05 | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 4 | avant | 2 |
| Poids à vide | 790 | Carburant | 3 |
| Charge utile | - | CV-impôt | 4,06 |
| Poids total | 1320 | Cylindres | 797 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Voir également la fiche des émissions.
- **) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Poids à vide : y compris 50 kg de lest sur l'essieu arrière (vissé au plancher inférieur, au-dessus de l'essieu).
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Remplace FH CH 0711 05 du 03.09.+ 27.10.80 / 10.06.81 / 09.10.81
 Charge garantie sur le toit
 (11.11.81)

Lieu et date de l'homologation Winterthur, 03.09.80/Zurich, 27.10.80

Service fédéral d'homologation

Voiture de
tourisme

S U Z U K I

S T 9 0 V

CH 0711 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.09.82 à Berne - Ad

Valeurs limites du bruit, conformes aux prescriptions du 01.10.82:

Bruit à l'arrêt : 69,0 dB/A à 4125 t/min (voir la fiche des émissions).