

Genre du véhicule	Marque de fabriquer	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	S U Z U K I	S T 9 0 V (7 places)	CH 0711 11

Constructeur SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "ST 90 V"
devant le N° du châssis "ST 90 V" ou "JSAOST90V"
 Plaquette constructeur à droite, dans montant de porte près du siège du passager
 N° du châssis à droite, à l'avant au-dessous du siège du passager
 Identification du moteur "F8A" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessous du distributeur d'allumage (coulé en relief)
 Importateur principal SUZUKI AUTOMOBILE AG, 8305 Dietlikon (enlever le siège de droite)
 Véhicule homologué JSAOST90V 00 108 631

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne,
sur toutes les roues, limiteur sur les roues AR
(monté par l'importateur)
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque SUZUKI Type F8A
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 62 Course 66
 Cylindrée 797 CV-impôt 4,06
 Puissance en kW 27 DIN à t/min 5500
 Bruit à l'arrêt 69 dB/A à t/min 4125
 Silencieux 1 pot = 400 x ø 130 mm
 Mesure des gaz ECE-15.03; CO 1,5 % à 940 t/min
 Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4 (E) ar B (E)
 Gale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antibol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 7 av 2 centre 2 ar 3
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3195 Empattements 1840
 Largeur 1395 Essieu double av 1215 ar 1200
 Hauteur (1855) 1645 Voies av - ar -
 Porte à faux av 685 Voies av - ar -
 ar 670
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 8400 d 8000
 () = avec toit surélevé

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	420	390	810 *)
Charge utile	190	700	490
Poids total	610	690	1300
Poids garantis			1320
Pneus	145 R 12 LT	145 R 12 LT	
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
Charge pour V max	900	900	
Jantes	110	110	
	4 J x 12 acier		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 750 / 360		automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé	350		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h		
testée	km/h à t/min au moteur pnse de force		

Equipement §) CR (E) ou HCR (E)
 Feux de route CR (E) ou HCR (E)
 Feux de croisement A (E)
 Feux de position R-S1 (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop 1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux amers de brouillard 1/à gauche B (E)
 Feux complementaires
 Eclairage plaque 2/séparé au centre
 Essuie-glace 2/balais avec ~~2~~ lave-glace
 Avertisseurs NIPPON DENSO 8652-ND-20
ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type SUZUKI ST 90 V
 Homologation
 N° CH 0711 11
 Carrosserie limousine
 Places total 7 avant 2
 Poids à vide 810 Carburant B
 Charge utile -- CV-impôt 4,06
 Poids total 1320 Cylindree 797

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

* Poids à vide : y compris 50 kg de lest sur l'essieu arrière (fixé au-dessus de l'essieu, sous le plancher du véhicule).

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Voiture de
tourisme

S U Z U K I

S T 9 0 V
(7 places)

CH 0711 11

Fiche complémentaire

I

Complément du 07.09.82 à Berne - Ad

Valeurs limites du bruit, conformes aux prescriptions du 01.10.82:

Bruit à l'arrêt : 69,0 dB/A à 4125 t/min (voir la fiche des émissions).