

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	S J 4 1 3 (SJ507/2 places)	CH 0711 15

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "SJ507" numéro du châssis "JSAQSJ50Y....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, dans l'espace des pieds
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant la roue avant
Identification du moteur	"G13A" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUZUKI
Suspension	à lames longitudinales; amortisseurs AV + AR	Construction	en ligne
Direction	mécanique; à circulation de billes;	Carburant	B
Entraînement	sur toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique; 2-circuits (en diagonale); AV = à disques; AR = à expansion interne; assistance par dépression; soupape proport. sur roues AR;	Alésage	74
Frein auxiliaire	mécanique; à expansion interne; sur l'arbre de cardan resp. sur les roues AR	Cylindrée	1324
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier avec secteur	Puissance en kW	47 DIN
Ralentisseur	---	Couple max. Nm	100
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 290x140x90 mm "JA51-1" 400x Ø 170 mm "JA51-2"

Carrosserie/Équipement	limousine			
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h	
Centures sécurité avant	AR4m (E)	arrière		
Cale	---	Rétroviseurs	gauche + droite	
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais	
Réservoir carburant	1 / tôle d'acier / 40 litres			
Avertisseur	N D E 28036	ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total 2 av 2	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3430	Empattement 2030
Largeur		1460	Essieu double av ar
Hauteur	(1840)	1690	Voie av 1210
Porte à faux avant		580	Voie ar 1220
Porte à faux arrière		820	Braquage Ø g 10400 d 10500
Garde au sol	à vide 210/220	en charge 200/210	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	460	460	920
Répartition charge	55	85	140
	515	545	1060
Poids garants			1330
Pneus	195 R 15	195 R 15	*)
Ply/bar	--- / 2,3	--- / 2,3	
Charge	1340		
pour Vmax	130	130	
Jantes	T 15 x 5 1/2 JJ acier		
		mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein		1100/600	
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		1100	
Charge garantee sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		130	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

( ) = toit surélevé

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)			
Boîte de vitesses	i-c	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule						
m10	3,91	74,0		68,0	4500		Voiture de tourisme	S U Z U K I S J 4 1 3					
F	G	H		J		R	Homologation No CH	0711 15					
							Carrosserie	limousine					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	total	2	avant	2
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH						
m10	3,91	15,18	1,30	1,62	1,5	850	14 0301 03	Poids à vide	920	Carburant	B		
								Charge utile	---	Cylindrée	1324		
								Poids total	1330	CV-impôt	6,74		
F	G	K	L	M	N		R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variantees de pneus : F 78 - 15 4 PR 1360 (2,2) Vmax 130 km/h;  
 205/75 R 15 1390 (2,2) Vmax 130 km/h;  
 6.00 - 16 4 PR 1030 (2,1) Vmax 130 km/h jantes 4.50 E x 16 acier, voies AV=1190 / AR=1200 mm;

§) Equipement : roues AR = des bavettes sont obligatoires.

livrable sur demande avec:

- arceau de protection AV; longueur vhc = 3530 mm
- grilles protectrices devant les phares (3 barres)
- grilles protectrices devant les clignoteurs AV et les feux AR (2 barres)