

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	S J 4 1 3 (SJ50V/4 places)	CH 0711 16

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "SJ50V" numéro du châssis "JSAOSJ50V....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, dans l'espace des pieds
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant la roue avant
Identification du moteur	"G13A" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUZUKI	Type	G 13 A
Suspension	à lames longitudinales; amortisseurs AV + AR	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique; à circulation de billes;	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur toutes roues; libération traction avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique; 2-circuits (en diagonale); AV = à disques; AR = à expansion interne; assistance par dépression; soupape proport. sur roues AR;	Alésage	74	Course	77
Frein auxiliaire	mécanique; à expansion interne; sur l'arbre de cardan resp. sur les roues AR	Cylindrée	1324	CV-impôt	6,74
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier avec secteur	Puissance en kW	47 DIN	à min-1	6000
Ralentisseur	---	Couple max. Nm	100	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée.	Déparasitage	D	Silencieux	2 = 290x140x90 mm "JA51-1" 400x Ø 170 mm "JA51-2"

Carrosserie/Équipement	limousine		
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4n (E)	arrière	B (E)
Cale	---	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essieu-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / tôle d'acier / 40 litres		
Avertisseur	N D E 28036		ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 4 av. 2 centre ar. 2

Dimensions	intérieur	extérieur	Empettement	2030
Longueur		3430		
Largeur		1460	Essieu double av	ar
Hauteur		(1840) 1690	Voie	av 1210
Porte à faux avant		580	Voie	ar 1220
Porte à faux arrière		820	Braquage ø	10400 d 10500
Garde au sol	à vide	210/220	en charge	200/210

() = toit surélevé

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	460	460	920
Répartition charge	45	235	280
	505	695	1200
Poids garantis			1330
Pneus	195 R 15	195 R 15	+
Ply/bar	— / 2,3	— / 2,3	
Charge	1340	1340	
pour Vmax	130	130	
Jantes	T 15 x 5 1/2 JJ	acier	
Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique 1100/600	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		1100	
Charge garantie sur le toit		75	
Vitesse maximale selon le constructeur		130	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1			Genre de véhicule					
m10	3,91	74,0		68,0	4500			Voiture de tourisme					
								SUZUKI SJ 413					
Homologation No CH		0711 16											
Carrosserie		limousine											
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places				
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			total	avant		
m10	3,91	15,18	1,30	1,62	1,5	850	14 0301 03			4	2		
Poids à vide										920	Carburant		B
Charge utile										---	Cylindrée		1324
Poids total										1330	CV-impôt		6,74
F	G	K	L	M	N	R							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : F 78 - 15 4 PR 1360 (2,2) Vmax 130 km/h;
 205/75 R 15 1390 (2,2) Vmax 130 km/h;
 6.00 - 16 4 PR 1030 (2,1) Vmax 130 km/h jantes 4.50 E x 16 acier, voies AV=1190 / AR=1200 mm;

§) Equipement : roues AR = des bavettes-sont obligatoires.

livrable sur demande avec:

- arceau de protection AV; longueur vhc = 3530 mm
- grilles protectrices devant les phares (3 barres)
- grilles protectrices devant les clignoteurs AV et les feux AR (2 barres)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 12.07.84
 Schö/PR

Remplace la fiche d'homologation du 12.07.84
 Equipement (28.11.85) - WS

Service fédéral d'homologation