

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	S J 4 1 3 (SJ500/2 places)	CH 0711 17

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO. LTD., Hamamatsu / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur "SJ500" numéro du châssis "JSAOSJ500....."
Plaquette du constructeur	à droite, à l'avant, dans l'espace des pieds
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant la roue avant
Identification du moteur	"G13A" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AC, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis	
Nombre d'essieu/pneus	2 / 4
Suspension	à lames longitudinales; amortisseurs AV + AR
Direction	mécanique; à circulation de billes;
Entraînement	sur toutes roues; libération traction avant
Frein de service	hydraulique; 2-circuits (en diagonale); AV = à disques; AR = à expansion interne; assistance par dépression; soupape proport. sur roues AR; mécanique; à expansion interne; sur l'arbre de cardan resp. sur les roues AR
Frein auxiliaire	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier avec secteur
Ralentisseur	---
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	SUZUKI	Type	G 13 A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	74	Course	77
Cylindrée	1324	CV-impôt	6,74
Puissance en kW	47 DIN	à min-1	6000
Couple max. Nm	100	à min-1	3500
Déparasitage	D		
Silencieux	2 = 290x140x90 mm "JA51-1"		
	400x ø 170 mm "JA51-2"		

Carrosserie/Équipement	ouverte (avec capote ou Hardtop) \$)
Nombre de portes	2 + 1
Centures sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	---
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1 / tôle d'acier / 40 litres
Avertisseur	N D E 28036 ou d'autres modèles homologués.

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	460	460	920
Répartition charge	55	85	140
	515	545	1060
Poids garantis			1330
Pneus	195 R 15	195 R 15	*)
Pty/bar	-- / 2,3	-- / 2,3	
Charge	1340	1340	
pour Vmax	130	130	
Jantes	T 15 x 5 1/2 JJ	acier	

Nombre de places	total 2 av. 2	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3430	Empattement 2030
Largeur		1460	Essieu double av
Hauteur		1740	Voie av 1210
Porte à faux avant		580	Voie ar 1220
Porte à faux arrière		820	Braquage ø g 10400 d 10500
Garde au sol	à vide 210/220		en charge 200/210

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1100/600	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé	1100	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	130	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m10	3,91	74,0		68,0	4500		Voiture de tourisme				
							SUZUKI SJ 413				
							Homologation No CH	0711 17			
							Carrosserie	ouverte			
F	G	H		J		R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km		Ralenti		Numero-ATGE	Places	total	avant		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m10	3,91	15,18	1,30	1,62	1,5	850	14 0301 03	2	2		
								Poids à vide	920	Carburant	B
								Charge utile	---	Cylindrée	1324
								Poids total	1330	CV-Impôt	6,74
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Charge garantie sur le toit : avec support spécial 75 kg; fixation du support: à l'avant, en haut, aux charnières de portes, au milieu = arceau de sécurité, à l'arrière = latéralement à la carrosserie avec une contre-plaque.
- +*) Variante de pneus : F 78 - 15 4 PR 1360 (2,2) Vmax 130 km/h;
 205/75 R 15 1390 (2,2) Vmax 130 km/h;
 6.00 - 16 4 PR 1030 (2,1) Vmax 130 km/h jantes 4.50 E x 16 acier, voies AV=1190 / AR=1200 mm;
- §) Equipement : roues AR = des bavettes sont obligatoires.
 livrable sur demande avec:
 - arceau de protection AV; longueur vhc = 3530 mm
 - grilles protectrices devant les phares (3 barres)
 - grilles protectrices devant les clignoteurs AV et les feux AR (2 barres)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 12.07.84
 Sch8/PR

Remplace la fiche d'homologation du 12.07.84
 Equipement (28.11.85) - WS

Service fédéral d'homologation