Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре	•		Fiche o	l'homologation No			
00) Volture de to	urisme	SUZUKI		Swift 1.3	(AA51F)	сн	0711 22			
Annual category		O. LTD., Hamamatsu / Japon								
reconstruction .	ur la plaquette du constructeur "AA51F"									
	numéro du châssis	"JSAOAA51F								
I reduction and non-processor.		timent du moteur, sur l'auv								
Light And Prigade		timent du moteur, sur l'auv					<del> </del>			
Manancabon og motegt		nt le No du moteur, à l'ava			<u> volant (visible de</u>	puis desso	ous)			
Importateur	SUZUKI AUTOMOB	ILE AG, Brandbachstrasse 11	. 8309	<u>Dietlikon</u>						
Chāssis				Mateur						
	2 / 4			Marque	SUZUKI	Туре	G 13 A			
Suspension	AV=ressorts hé	licoIdaux/AR=ressorts à lam	es *)	Construction		Temps	4			
	à crémaillère	•		Carburant	-	Position	avant			
	sur roues avan	t		Refroidissement		Cylindres	4			
	hydraulique,2	circuits(en diagonale)AV=di	sques		774	Course	77			
	AR=exp.int., a	ssistance par dépression,		Cylindrée	7704	CV-Impôt	6,74			
	sur toutes rou	es, AR-soupape proportionne	lle	Puissance en kW	AC C DITT	à min-1	5300			
Frem auxiliaire	mécanique, à e	xpansion interne.		Couple max. Nm	107 5	à min-1	3700			
	sur les roues	arrière		Déparasitage	D	• III				
Frein d'arrêt	identique au f	rein auxiliaire		Silencieux	2 = 320 x Ø 85 mm	n 320	x Ø 175 mm			
Ralentisseur				OHO! CIGOX	"AA51-3"		51-2"			
	par contrôle d	u niveau, lampe-témoin comb	inée							
	limousine §	\								
	4 + 1	, ,	<del></del>	Poids	avant 440	arrière 280	total 720			
ridiible de partos	Ar4m (E)		<del></del>	Poids à vide	100	250	350			
Ceintures securité avant	KI4M (E)	1 1 1		Répartition charge	540					
Cale		Rétroviseurs <u>gauche + droi</u> on Fessie date 2 balais	. te		240	530	1070 1180			
CAIRIAN	verrou directi			Poids garantis	145 SR 12	145 SR 12				
	1/acier, 31 li			Pneus	R / 2.2	R / 2.2	+ <i>)</i>			
Avertisseur	WILLOUDFUSO 60	28036 ou d'autres modèles homoio	gues	Ply/bar	710		·			
		•		Charge	180	710	<del></del>			
Nombre de places - total	<u>5av2</u>	centre ar 2_		pour Vmax						
				Jantes ·		5 mm, acies	<u>r</u> +)			
Dimensions :	intérieur extérieu					mécanique	automatique			
Longueur	3685	Empattement 2345		•	HOLIGORDIA AACC SOUS ILOUI	800 / 600				
Largeur	1545	Essieu double avar		Garantie poids de	l'ensemble	660				
Hauteur	1350	Voie av 1330 +		Poids remorquable	e testé	50				
Porte à faux avant		Voie ar 1300 +)	<u></u> .	Charge garantie su		<u>.50</u> 163	\$ P1			
Porte à faux armère		Braquage Ø g 9500 d 950	<u> </u>		201011 IA CONSTIUCTOR		km/1			
Garde au sol	à vide	en charge		tastáa	km/h k min-1	moteus	orise de forci			

Emissions du bruit		Au passag	Mesure à	l'arrèt   Rer	narques	Indications pour le permis de circulation				
Boite de vitesses m5	i-e 3,52	dB/A 72,0	dB/A 68,5	min-1 3975		Genre de véhicule Marque et type	Voiture de touri S U Z U K I Sw	sme ift 1.3		<u> </u>
F	G	н		R		Homologation No C Carrosserie	H 0711 22 limousine			· —
Des gaz d'échappement		Emissions	ns en g/km Rale		Numéro-ATGE	Places total	· <u>5</u>	avant	2	····
Boîte de vitesses	i-e	со н	C NO	CO mi	n-1 CH		720	_	В	
m5	3,52	8,06 1	,52 1,56	1,4 7	00 14 0301 04	Poids à vide Charge utile Poids total	1180	Carburant Cylindrée CV-Impôt	1324 6,74	
F	G	K L	м	N	R		,			

Remarques, modifications, conditions spéciales et Inscriptions dans le permis de circulation

- +) <u>Variante de pneus</u> : 165/70 SR 12 700 (2,1) Vmax 180 km/h

  <u>Variante de jantes</u> : 5 B x 12 déport 35 mm métal léger "KIWI" voies AV = 1352 mm AR = 1322 mm
- §) Equipement : avec des jantes 5 B x 12 des bavettes sont obligatoires à l'arrière; livrable sur demande avec spoiler frontal et feux de brouillard intégrés.
- \*) Suspension : amortisseurs