

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	Super Carry (EDA 21V)	CH 0711 24

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "EDA 21 V" numéro du châssis "JSAEDA21V....."
Plaquette du constructeur	à l'intérieur du véhicule, à droite sur le montant de porte
Numéro du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite sous le siège du passager
Identification du moteur	"F 10 A" à gauche, à l'arrière sur le bloc, coulé en relief (visible depuis dessous)
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon

Châssis :		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	SUZUKI
Suspension	AV=ressorts hélicoïdaux, AR=ress. à lames, amortiss. AV+AR	Type	F 10 A
Direction	à crémaillère	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Temp	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle sur l'essieu AV + AR	Carburant	B
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Position	avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Refroidissement	eau
Ralentisseur	-	Cylindres	4
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau avec lampe-témoin	Course	72,0
		Cylindrée	970
		CV-Impôt	4,94
		Puissance en kW	33 DIN
		à min-1	5300
		Couple max Nm	75
		à min-1	3200
		Déparstage	D
		Silencieux	2 = 220 x ø 75 mm 400 x ø 140 mm "DA21-2" "DA21-1"

Carrosserie/Equipement	limousine
Nombre de portes	4 + 1
Centres sécurité avant	Ar4m (E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 37 litres
Avertisseur	NIPPON DENSO 8302 ND ou d'autres modèles homologués 1-001
Nombre de places	total 4 av. 2 centre ar. 2

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(3235)	Empattement	1840
Largeur	1395	Essieu double av	ar
Hauteur	(1925)	Voie	av 1205 -
Porte à faux avant	730	Voie	ar 1200 -
Porte à faux arrière	(665)	Braquage ø	g 9600 d 8700
Garde au sol	à vide	en charge	

() = avec toit surélevé

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	450	370	820
Répartition charge	170	110	280
	620	480	1100
Poids garantis			1410
Pneus	155 R 12 C	155 R 12 C	+))
Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	
Charge	974	974	
pour Vmax	120	120	
Jantes	4,00 B x 12, déport 35 mm, acier		
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	750/450	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorqueable testé	600		
Charge garantie sur le toit	100		
Vitesse maximale selon le constructeur	112		km/h
testée	_____ km/h à min-1	_____ moteur	_____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m5	5,13	74,5		67,5	3975		
F	G	H		J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	
m5	5,13	11,68	1,58	1,63	1,5	900	14 0601 01
F	G	K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	SUZUKI Super Carry	
Homologation No CH	0711 24	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	820	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 970
Poids total	1410	CV-impôt 4,94

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 145 R 12 C 6 PR 924 (3,5) Vmax 120 km/h