

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	SWIFT 1,0 (AA 41 S)	CH 0711 26

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JS2 AA41S .. .. ." ou "JSAGAA41S....."	
Plaquette du constructeur	à gauche, dans l'entrée, sur montant AR de porte ou dans compartiment-moteur, au centre de l'auvent	
Nom du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent	
Identification du moteur	"G 10" devant le no du moteur, à l'avant sur le carter du volant (visible de dessous)	
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon	

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/oneus	2 / 4	Marque	SUZUKI
Suspension	AV=ress.bélicoïdaux/AR=ress.à lames;AV+AR=amortisseurs	Type	G 10
Direction	à crémaillère	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues avant	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV=disques, AR=tambours, sur toutes les roues; assistance par dépression; soupape proportionnelle sur roues AR	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Alésage	74,0
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	993
Ralentisseur	=	Puissance en kW	35,7 DIN
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Couple max. Nm	74,5
		Déparasitage	D / ECE-10
		Silencieux	2 = 330 x Ø 80 mm "AA41-2" 320 x Ø 145 mm "AA41-1"

Carrosserie/Equipement	limousine \$)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1	Poids à vide	420	280	700
Ceintures sécurité avant	FMVSS (3 points)	Répartition charge	100	250	350
Cale	=		520	530	1050
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1130
Réservoir carburant	1/acier, 35 litres	Pneus	P 145/80 R 12	P 145/80 R 12	+) )
Avertisseur	1/ND L-100 ou d'autres modèles homologués	Pty/bar	- / 2,4	- / 2,4	

Nombre de places	total 5 av 2 centre ar 3	pour Vmax	180	180	
Jantes	4.00 B x 12	Jantes	4.00 B x 12	4.00 B x 12	+) )

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2245	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 600	automatique
Longueur		3585	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble	-	
Largeur		1545	Voie av	1330 - +)	Poids remorquable testé	580	
Hauteur		1350	Voie ar	1300 - +)	Charge garantie sur le toit	50	
Porte à faux avant		685	Braquage Ø	8800 d 9500	Vitesse maximale selon le constructeur	145	km/h
Porte à faux arrière		655	en charge	-	testée	km/h à min-1	moteur
Garde au sol	à vide	-					prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m5	4,11	72,0	68,5	3825	

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	SUZUKI SWIFT 1,0	
Homologation No CH	0711 26	
Carrosserie	limousine	

Valeurs d'émission 1.10.86 remplies

F	G	H			J	R	R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti	Numéro-ATGE	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	
m5	4,11	0,96	0,08	0,23	-	750	14 0801 01	

Places	total	5	avant	2
Poids à vide		700	Carburant	B
Charge utile		-	Cylindrée	993
Poids total		1130	CV-impôt	5,05

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "J/I-1" (US-83)
- + ) Variante de pneus : 145 SR 12 710 (2,2) Vmax 180 km/h  
165/70 SR 12 700 (2,1) 180 km/h
- Variante de jantes : 5 B x 12 déport 35 mm, alliage léger "XITWI" voie AV = 1355 mm AR = 1325 mm
- §) Equipement : avec des jantes 5 B x 12, des bavettes sont exigées à l'AR.

Inscription dans le permis de circulation:  
175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 14.11.85  
Gau/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation