

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	S U Z U K I	S J 4 1 0 (JA21V ou SJ40V)	CH 0711 27

Constructeur	SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japon	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur =	
	numero du châssis "JSJ JA21V" ou "JSA0SJ40V....."	
Plaquette du constructeur	à gauche, latéralement en bas dans le place pour les pieds	
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant	
Identification du moteur	"F 10 A" devant le no du moteur, à droite, latéralement à l'arrière du bloc, au-dessous du démarreur	
Importateur	SUZUKI AUTOMOBILE AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon	

Châssis	2 / 4	Moteur	SUZUKI	Type	F 10 A
Nombre d'essieux/pneus	AV+AR=ressorts à lames; amortisseurs	Marque	en ligne	Temps	4
Suspension	à vis et rcouleau	Construction	B	Position	avant
Direction	toutes roues; libération traction avant	Carburant	eau	Cylindres	4
Entrainement	hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-tambours,	Refroidissement	65,5	Course	72,0
Frein de service	sur toutes les roues; soupape proportionnelle	Aissage	970	CV-impôt	4,94
	dépendant de la décélération, sur roues arrière	Cylindrée	33,5 DIN	à min-1	5500
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Puissance en kW	73,5	à min-1	3000
		Couple max. Nm	D / ECE-10		
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur l'arbre à cardan	Deparasitage	1 = 350 x ø 140 mm	"SJ40-1"	
Ralentisseur	-	Silencieux			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée				

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	440	460	900
Ceintures sécurité avant	FMVSS (3 points)	Répartition charge	45	235	280
Cale	-		485	695	1180
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1300
Réservoir carburant	1/acier, 40 litres	Pneus	195 SR 15	195 SR 15	+)
Avertisseur	1/ ND E 28036 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,3	- / 2,3	
		Charge	1340	1340	
		pour Vmax	160 (g)	160 (g)	
		Jantes	5 1/2 JJ x 15 DP	10, acier	+)

Nombre de places	total 4	av. 2	centre	ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3440	Empattement	2030
Largueur		1460	Essieu double av	
Hauteur		1690	Voie av	1210 - (+)
Porte à faux avant		580	Voie ar	1220 - (+)
Porte à faux arrière		830	Braquage ø	g 10500 d 10300
Garde au sol	à vide	220	en charge	210
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1100 / 600 automatique
			Garantie poids de l'ensemble	-
			Poids remorquable testé	1100 observer art. 67/5 OCR
			Charge garantie sur le toit	75
			Vitesse maximale selon le constructeur	110 km/h
			testée	km/h à min-1
				moteur
				prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
m4	4,11	76,0		68,0	4125	
F	G	H		J		R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
m4	4,11	4,18	0,25	1,20	- 900	14 0702 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	SUZUKI SJ 410	
Homologation No CH	0711 27	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	900	Carburant B
Charge utile	-	Cylindree 970
Poids total	1300	CV-impôt 4,94

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "8042" (US 83)
- + Variante de pneus : P 205/75 R 15 1380 (2,5) Vmax 160 km/h (Speed-Index Q)
 F 78 - 15 4 PR 1360 (2,2) 150 km/h P
 6.00 - 16 4 PR 1030 (2,1) 150 km/h P
- Variante de jantes : 4.50 E x 16 déport 19 mm acier voie AV 1190 mm AR = 1200 mm
- §) Equipement : des bavettes sont exigées à l'AR;
 livrable sur demande avec:
 - arceau de protection AV; longueur vhc = 3530 mm
 - grilles protectrices devant les phares (3 barres)
 - grilles protectrices devant les clignoteurs AV et les feux AR (2 barres)

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 14.11.85
 Gau/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation