

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	S I M C A	1100 ou 1100 GLS (Break) (S3DE1)	CH 0713 29

Constructeur	CHRYSLER - FRANCE, Paris
Identification	"1100" ou "1100 GLS" à droite sur hayon
	"S3DE1.." en préfixe du No de châssis
Plaquette constr.	À droite, sur l'intérieur de l'aile avant
No du châssis	À droite, sur l'intérieur de l'aile avant
Ident. du moteur	"3E1A" à l'avant, à droite en haut sur angle du bloc
Importateur princ.	CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
Véhicule homologué	S3DE15P100370      Signes fixes dans code du type "S3DE1.."

<b>CHASSIS</b>	
Nombre d'essieux	2      Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4      Entraînement AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques, AR=exp.interne
	assistance par dépression, régulateur de freinage
	sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur les roues
	arrière
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différ.de pression, lampe-témoin séparée

<b>MOTEUR</b>			
Marque	SIMCA	Type	3E1A
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	AV
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	74	Course	65
Cylindrée	1118	CV-impôt	5,69
Puissance en CV	60 DIN	à t/min	6000
Bruit	80 dB/A	à t/min	6000
Silencieux	1 pot 410 x Ø 150 mm		
Mesure des gaz	OCE, annexe 3 = 2 % à 850 t/min, ECE 15 *)		
Déparasitage	OCE annexe 8 chiffre 4: "D"	ECE 10	

<b>CARROSSERIE **)</b>	
	Linousine (Break)
Nombre de portes	4 + 1 hayon      Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	oui      Rétroviseur 1/intér.+1/à gche
Cale	-      Attelage -
Antivol	verrou de direction

Nombre de places t	5 av 2      centre -      ar 3
<b>DIMENSIONS</b>	
	int.      ext.
Longueur	3929      Empattements 2520 /
Largeur	1588      /
Hauteur	1480      Voie av 1371 ar 1314
Porte à faux lat.	Voies av - ar -
	av 624      ar -
	ar 785      Braquage g 10100 d 10400
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	540	395	935
Charge utile	130	220	350
Poids total	670	615	1285
Garantie fabr.	1400		
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / atü	1,7	2,2	voir
Charge	670	850	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble	2250		
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	133 km/h		
Vitesse maximale testée			

## EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.			
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E)		
Feux de brouillard		Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	feu de recul	
Climoteurs	av 1 (E)	l	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	l	ar I (E)
Feux de gabarit	av	l	ar
Avvert. optique	oui	Éclair. plaque sur pare-chocs	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON ETF 4 D TPAR 271 à 276		(104) dB/A
	SANOR F8C TPAR 287-288		(104) dB/A
	MIXO TR 89 TPAR 442-445		(93) dB/A

## INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	SIMCA 1100 ou 1100 GLS		
Homologation			
No	CH	0713 29	
Carrosserie	limousine (Break)		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	935	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	5,69
Poids total	1400	Cylindrée	1118

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Emplacement de la vignette: à droite, à l'intérieur de l'aile avant
- \*\*) Bavettes arrières montées par l'importateur.

Lieu et date de l'homologation  
Poissy, 27.5.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture  
de tourisme

S A A B

9 9 T u r b o  
(limousine 2-portes)

CH 0710 29

Fiche complémentaire

I.

Complément du 19.03.79 à Berne - Mi/Ad

A partir du No du châssis : 99 79 3 005632

Dimensions : Longueur = 4477 mm  
Porte à faux AV = 942 mm  
Porte à faux AR = 1062 mm.

Complément du 06.09.79 à Berne - Mi/Ad

A partir du No du châssis : 99 80 3 000001 (millésime 1980)

Plaquette du constructeur : sous le capot du moteur, à droite, latéralement  
à l'arrière.

Transmission / nombre de vitesses: mécanique, 5-vitesse; livrable sur demande.

Mesures du bruit selon l'OCE :  
avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,89 = 76,5 dB/A

Mesures des gaz : ECE-15/03; méc. 4-vitesses, CO = 0,58 % à 875 min<sup>-1</sup>.  
méc. 5-vitesses, CO = 1,92 % à 875 min<sup>-1</sup>.

Complément du 17.1.1980 /Ba

A partir du 1er janvier 1980:

Nouvel importateur principal: SCANCARS AG., Talstrasse 82, 4144 A r l e s h e i m

Complément du 24. 3.80 - lin

Equipement : Feux de brouillard arrière K 53263 ou B (E)