

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	SIMCA	S 3 K A 1 (1100 S Break)	CH 0713 38

Constructeur CHRYSLER - FRANCE, Paris  
 Identification "S3KAL.." en préfixe du No de châssis

Plaquette constr. à droite, sur l'intérieur de l'aile avant  
 N° du châssis à droite, sur l'intérieur de l'aile avant  
 Ident. du moteur "3G2" à l'avant, à droite, en haut, sur angle du bloc  
 Importateur princ. CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8049 Zurich  
 Véhicule homologué "S3KAL1P 100021" Signes fixes dans code du type "S3KAL.."

### Chassis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique synchronisée  
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV  
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, régulateur de freinage sur roues AR  
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire  
 Ralentisseur  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur  
 Marque SINCA Type 3G2  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position AV  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 76,7 Course 70  
 Cylindrée 1294 CV-impôt 6,59  
 Puissance en CV 75 DIN à U/min 5800

Bruit 78 dB(A) à U/min 5800  
 Silencieux 1 pot 410 x Ø 150 mm  
 Mesure des gaz OCB, annexe 3 = 2 % à 900 t/min ECE 15 \*  
 Déparasitage OCB annexe 8, chiffre 4; "D" ECE 10

### Carrosserie (\*\*)

limousine (Break)  
 Nombre de portes 4 + 1 hayon Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur 1/int. + 1/gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrou de direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	540	410	950
Charge utile	120	220	350
Poids total	670	630	1300
Garantie fabr.			1425
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Pty / bar	1,7	2,2	voir
Charge pour V max	670	850	remarques)
	180	180	

Nombre de places t 5 av. 2 centre - ar. 3

Dimensions  
 Longueur int. 3929 Empattements 2520  
 Largeur 1588  
 Hauteur 1480 Voie av. 1371 ar. 1314  
 Porte à faux lat. 624 Voies av. - ar. -  
 ar. 785 Braquage g 10100 d 10400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble 2275  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 155 km/h  
 Vitesse maximale testée 155 km/h

Equipelement	CR	(E)	_____		
Feux de route	CR	(E)	_____		
Feux de croisement	A	(E)	_____		
Feux de position	R-S1	(E)	_____		
Feux rouges	R-S1	(E)	_____		
Feux stop	av	1	(E) _____		
Clignoteurs	av	_____	ar	2a	(E) _____
Catadioptres	av	_____	ar	I	(E) _____
Feux de gabarit	av	_____	ar	_____	_____
Feux complement.	HR	(E)	_____		
Eclairage plaque	sur pare-chocs				
Essuie-glace	2 balais _____ avec/ sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON BTF 4 D TPAR 271 à 276				
	SANOR PBC TPAR 287-288				
	MIXO TR 89 TPAR 442-445				

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme _____			
Marque et type	SIMCA SJKA1 _____			
Homologation N°	CH	0713	38	
Carrosserie	limousine (Break) _____			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	950	Carburant	B	
Charge utile	=	CV-impôt	6,59	
Poids total	1425	Cylindrée	1294	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Emplacement de la vignette : à droite, à l'intérieur de l'aile avant
- \*\* ) Bavettes arrières montées par l'importateur  
Variante de jantes : 5J - 13, pneus 155 SR 13, voies = AV 1385 / AR 1328

Lieu et date de l'homologation  
 Poissy, 27.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules